

# Stara



## Starplan 3000

Plaina Hidráulica Niveladora Reversível

Visite nosso site:

[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)





Nivelamento do solo;  
 Construção de terraços;  
 Baixo custo de manutenção;  
 Construção de canais escoadouros;  
 Construção e conservação de estradas.

Construção inicial, fechamento de barrocas e correção de ondulações na lavoura.



Recuperação de estradas vicinais.



Construção e eliminação de terraços.



Rodas guias são especiais para construção de terraços.



Nivelamento do solo em uma única operação.

FALE CONOSCO  
 (54) 3332.2800



# Stara

Stara S.A. Indústria de Implementos Agrícolas  
 Av. Stara, 519 - Caixa Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil  
 Fone/Fax: (0xx54) 3332-2800 - CEP: 99470-000  
 e-mail: stara@stara.com.br

### Especificações Técnicas

Discriminação	Medidas	Discriminação	Medidas
Comprimento total	4,1 m	Cilindro de levante	Ø2.1/2"
Largura externa do rodado	1,9 m	Cilindro da lâmina	Ø2"
Largura da lâmina	3,00 m	Pneus	6.50 x 16"
Altura c/lâmina erguida	1,75 m	Aros	16 x 5 - 5.F
Peso total c/pneus	750 kg	Navalhas	Reversíveis
Peso total c/roda de ferro	815 kg	Giro horizontal da lâmina	96°
Peso das rodas de ferro	105 kg	Giro vertical da lâmina	29°
Peso máximo adicional	350 kg	Velocidade de trabalho	2 a 5 km/h
Potência máxima do trator	115 cv	Cor predominante	Verde

# Stara



## Starplan 5000

Plaina Hidráulica Niveladora Reversível

Visite nosso site:

[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)





Nivelamento do solo;  
Baixo custo de manutenção;  
Construção de canais escoadouros;  
Construção e desmanche de terraços;  
Construção e conservação de estradas;  
Ângulo de corte da Starplan é regulável através de comando hidráulico.

Desmanche e construção de terraços de base média ou larga conforme a necessidade do agricultor.



Roda guia como opcional evita o deslizamento lateral.



Reconstrução de estradas com a Starplan, preservando o leito original com o escoamento de água para ambos os lados.

## KND 5000

Kit nivelador e desentaipador



Nivelamento à laser / Desmanche de taipas / Desmanche de cupins  
Sistematização do arroz / Nivelamento bruto e acabamento final em apenas duas passadas.

### Especificações Técnicas KND 5000

Comprimento	3,53 m
Comprimento KND + Starplan	8,52m
Largura da lâmina	2,12 m
Peso total	750 kg
Cor predominante	Verde
Velocidade de trabalho	2 a 5 km/h
Aros	16x7 - 5F
Pneus	10.5 / 65 16"

### Especificações Técnicas

DISCRIMINAÇÃO	MEDIDAS	DISCRIMINAÇÃO	MEDIDAS
Comprimento total	5,75 m	Cilindro de levante	Ø3.1/2"
Largura externa do rodado com pneus	2,53 m	Cilindro da lâmina	Ø3"
Largura externa rodado ferro	2,45 m	Pneus	900 x 16"
Largura da lâmina	4 m	Aros	16 x 7 - 5.F
Peso total com pneus	1460 kg	Navalhas	Reversíveis
Peso total com roda de ferro	1485 kg	Giro horizontal da lâmina	95°
Peso das rodas de ferro	105 kg	Giro vertical da lâmina	20°
Peso máximo adicional	800 kg	Velocidade de trabalho	2 a 5 km/h
Potência máxima do trator	90 à 150 cv	Comando hidráulico do trator	Duplo / Triplo

FALE CONOSCO  
(54) 3332.2800



# Stara

Stara S.A. Indústria de Implementos Agrícolas  
Av. Stara, 519 - Caixa Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil  
Fone/Fax: (0xx54) 3332-2800 - CEP: 99470-000  
e-mail: stara@stara.com.br