



## CHISEL LIGEIRO 2 FILAS DE BRAÇOS 30x30

MODELO	TIPO	Nº BRAÇOS	LARGURA TRANSPORTE	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA		
CH-7	FIXO	7	1,73 m	1,75 m	65 HP		
CH-9	FIXO	9	2,23 m	2,25 m	85 HP		
CH-11	FIXO	11	2,73 m	2,75 m	100 HP		
CH-13	FIXO	13	3,23 m	3,25 m	120 HP		
CH-7-P	P	7	1,33 m	1,75 m	65 HP		
CH-9-P	P	9	1,83 m	2,25 m	85 HP		
CH-11-P	P	11	2,33 m	2,75 m	110 HP		
CH-13-P	P	13	2,83 m	3,25 m	120 HP		
CH-13-PM	PM	13	2,33 m	3,25 m	130 HP		
CH-15-PM	PM	15	2,83 m	3,75 m	150 HP		
CH-13-PH	PH	13	2,33 m	3,25 m	130 HP		
CH-15-PH-9	PH	15	2,33 m	3,75 m	150 HP		
CH-17-PH-9	PH	17	2,33 m	4,25 m	160 HP		
CH-19-PH	PH	19	2,83 m	4,75 m	180 HP		
CH-21-PH	PH	21	3,00 m	5,25 m	200 HP		



## CHISEL LIGEIRO 3 FILAS DE BRAÇOS 30x30

MODELO	TIPO	Nº BRAÇOS	LARGURA TRANSPORTE	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA		
CH3-13	FIXO	13	3,25 m	3,25 m	100 - 120		
CH3-16-PH	PH	16	2,20 m	4,00 m	120 - 140		
CH3-19-PH	PH	19	2,75 m	4,75 m	140 - 160		
CH3-22-PH-P	PH-P	22	2,75 m	5,50 m	200		
CH3-25-PH-P	PH-P	25	2,75 m	6,25 m	230		

**EQUIPAMENTO STANDARD:** Mola simples, articulado hidraulicamente, **rodas metálicas** a partir de 13 braços inclusive de controle de profundidade ( **pneumáticas** nos modelos PH-P )

**P-** Articulado manual **PM-** Articulado manual com ajuda de molas **PH-** Articulado hidráulico  
**PH-P-** Articulado hidráulico piramidal

OPCIONAIS PARA CHISEIS 30x30 E 40x40	
Grade puas para chisel 7	
Grade puas para chisel 7-P	
Grade puas para chisel 9	
Grade puas para chisel 9-P	
Grade puas para chisel 10 , 11	
Grade puas para chisel 11-P	
Grade puas para chisel 13	
Grade puas para chisel 13-P , 13-PM	
Grade puas para chisel 13-PH	
Grade puas para chisel 15	
Grade puas para chisel 15-PM	
Grade puas para chisel 15-PH	
Grade puas para chisel 16-PH	
Grade puas para chisel 17-PH	
Grade puas para chisel 19-PH	
Grade puas para chisel 21-PH , 22-PH-P	
Grade puas para chisel 25-PH-P	
Suplemento braço alto em CHR ( cada braço )	
Suplemento par de rodas pneumáticas	



MODELO	ESPESSURA BRAÇOS	Nº BRAÇOS	PROF. TRABALHO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA
<b>SB 3-5-450-30</b>	30 mm	3	60 cm	1,350 m	60-70 HP
<b>SB 5-7-470-40</b>	40 mm	5	65 cm	2,350 m	90-120 HP
<b>SBR 5-7-500-40</b>	40 mm	5	85 cm	2,500 m	125-150 HP
<b>SBR 7-7-470-40</b>	50 mm	7	85 cm	3,290 m	170-200 HP

OPCIONAIS	
Rolo SB 3-5	
Rolo SB 5-7 E SBR 5-7	
Rolo SBR 7-7	