



CHISEL PESADO 2 FILAS DE BRAÇOS 40x40

MODELO	TIPO	Nº BRAÇOS	LARGURA TRANSPORTE	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA		
CHR-7	FIXO	7	1,88 m	1,93 m	70-80 HP		
CHR-9	FIXO	9	2,43 m	2,48 m	90-100 HP		
CHR-11	FIXO	11	2,98 m	3,03 m	100-120 HP		
CHR-13	FIXO	13	3,53 m	3,58 m	120-140 HP		
CHR-15	FIXO	15	4,08 m	4,13 m	150-160 HP		
CHR-7-P	P	7	1,37 m	1,93 m	70-80 HP		
CHR-9-P	P	9	2,02 m	2,48 m	90-100 HP		
CHR-11-P	P	11	2,57 m	3,03 m	100-120 HP		
CHR-13-P	P	13	3,12 m	3,58 m	120-140 HP		
CHR-13-PM	PM	13	2,43 m	3,58 m	120-140 HP		
CHR-13-PH	PH	13	2,43 m	3,58 m	120-140 HP		
CHR-15-PH	PH	15	2,43 m	4,13 m	150-160 HP		
CHR-17-PH	PH	17	2,96 m	4,68 m	170-180 HP		
CHR-19-PH	PH	19	2,96 m	5,23 m	190-200 HP		



CHISEL PESADO 3 FILAS DE BRAÇOS 40x40

MODELO	TIPO	Nº BRAÇOS	LARGURA TRANSPORTE	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA		
CHR3-10	FIXO	10	2,83 m	2,75 m	100 - 120		
CHR3-13	FIXO	13	3,65 m	3,58 m	120 - 140		
CHR3-13-PH	PH	13	2,43 m	3,58 m	120 - 140		
CHR3-16-PH	PH	16	2,71 m	4,40 m	160 - 180		
CHR3-19-PH	PH	19	2,98 m	5,23 m	180 - 200		
CHR3-22-PH-P	PH-P	22	2,71 m	6,05 m	210		
CHR3-25-PH-P	PH-P	25	2,98 m	6,88 m	230		

EQUIPAMENTO STANDARD: mola dupla , articulado hidraulicamente , rodas metálicas de controle de profundidade a partir de 13 braços inclusive (pneumáticas nos modelos PH-P)

P - Articulado manual **PM** - Articulado manual com ajuda de molas **PH** - Articulado hidráulico
PH-P - Articulado hidráulico piramidal

OPCIONAIS PARA CHISEIS 30x30 E 40x40	
Grade puas para chisel 7	
Grade puas para chisel 7-P	
Grade puas para chisel 9	
Grade puas para chisel 9-P	
Grade puas para chisel 10 , 11	
Grade puas para chisel 11-P	
Grade puas para chisel 13	
Grade puas para chisel 13-P , 13-PM	
Grade puas para chisel 13-PH	
Grade puas para chisel 15	
Grade puas para chisel 15-PM	
Grade puas para chisel 15-PH	
Grade puas para chisel 16-PH	
Grade puas para chisel 17-PH	
Grade puas para chisel 19-PH	
Grade puas para chisel 21-PH , 22-PH-P	
Grade puas para chisel 25-PH-P	
Suplemento braço alto em CHR (cada braço)	
Suplemento par de rodas pneumáticas	



MODELO	ESPESSURA BRAÇOS	Nº BRAÇOS	PROF. TRABALHO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA
SB 3-5-450-30	30 mm	3	60 cm	1,350 m	60-70 HP
SB 5-7-470-40	40 mm	5	65 cm	2,350 m	90-120 HP
SBR 5-7-500-40	40 mm	5	85 cm	2,500 m	125-150 HP
SBR 7-7-470-40	50 mm	7	85 cm	3,290 m	170-200 HP

OPCIONAIS	
Rolo SB 3-5	
Rolo SB 5-7 E SBR 5-7	
Rolo SBR 7-7	