



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2010



serrat
trituradoras



TRITURADORES "AGRÍCOLA PRO +"

MODELO	LARGURA TRABALHO	Nº MARTELOS	Kg		HP		
			a)	b)			
T- 2000	2000 mm	16	1160	1360	80 - 150		
T- 2300	2500 mm	20	1265	1490	90 - 150		
T- 2500	2300 mm	20	1328	1528	100 - 150		
T- 2800	2800 mm	28	1440	1640	110 - 150		
T- 3000	3000 mm	28	1502	-	120 - 150		
T- 3200	3200 mm	32	1575	1835	130 - 150		

a) FIXA ; b) COM DESLOCAMENTO HIDRÁULICO

Características :

- Chassis em chapa anti desgaste 10 mm espessura
- Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro
- Grupo multiplicador SERRAT
- Transmissão lateral com 4 correias SPCX
- Martelos estampados garantidos contra roptura ou facas em Y
- Sistema GIROSTOP
- Suporte dos rolamentos do rotor em aço
- Rolamentos do rotor oscilantes com dupla fila de roletes
- Cortina dianteira de protecção
- Protecções anti arames no rotor
- Rolamentos duplos no rolo traseiro
- Rolo regulável em altura com raspador
- Tomada de força para 1000 rpm
- 3 filas de contra martelos em aço
- Modelo construído segundo normativa CE
- Indicadores de segurança visíveis ao operador

OPCIONAIS	
Roda livre no grupo multiplicador	
Cardam com roda livre	
Retentor traseiro (por metro)	
Patins dianteiros	
Rolo diâmetro 280 mm de maior espessura 11 mm (por metro)	
Tela de borracha de protecção dianteira (por metro)	
Tela de borracha de protecção traseira (por metro)	
Correntes de protecção dianteiras (por metro)	

Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
Os preços estão sujeitos a IVA a taxa legal em vigor.