



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



REBOQUES DISTRIBUIDORES
DE ESTRUME DE 2 SENFINS VERTICAIS
SISTEMA MONOBLOC
SÉRIE **BIG WHEEL BASIC**

MODELO	CAPACIDADE	CAPACIDADE DE CARGA	POTÊNCIA EXIGIDA	
J- 09 ES-09/6 BWB2	7,86 m ³	5900 Kg	80 HP	
J- 10 ES-10/8 BWB2	8,92 m ³	6740 Kg	80 HP	
J- 11 ES-11/8 BWB2	10,08 m ³	7590 Kg	90 HP	
J- 12 ES-12/8 BWB2	11,28 m ³	8490 Kg	100 HP	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	J - 09	J - 10	J - 11	J - 12
Comprimento da caixa mm	4000	4500	4500	5000
Largura da caixa mm em cima e em baixo	1860-1330	1860-1330	2060-1530	2060-1530
Altura da caixa mm	1370	1370	1370	1370
2 Moinhos verticais em espiral a 540 rpm	S	S	S	S
Nº de correntes planas 80/12	2	2	4	4
Avanço hidráulico das correntes	S	S	S	S
Porta traseira hidráulica de abertura vertical tipo guilhotina	S	S	S	S
Taípal de protecção frontal	S	S	S	S
Borrachas para fecho mais hermético da porta hidráulica e da parte frontal da caixa	S	S	S	S
Transmissão dianteira standard com fusivel	S	S	S	S
Transmissão traseira com roda livre	S	S	S	S
Lança fixa	S	S	S	S
Descanso mecanico	S	S	S	S
Travão hidráulico + mecânico	S	S	S	S
Eixo 80/8 Tambor 400x80	ES-09/6	ES-10/8	-	-
Eixo 90/10 Tambor 400x80	-	-	ES-11/8	-
Eixo 100/10 Tambor 400x80	-	-	-	ES-12/8
Rodas 18,4/15 R 30 (14 pr)	S	S	-	-
Rodas 18,4/15 R 34 (14 pr)	-	-	S	S

S = Série - = Não Disponível

REF.	OPCIONAIS BIG WHEEL BASIC	
AC-2235	Transmissão dianteira homocinetica com fusivel	
AC-2302	Variador electrónico da velocidade do piso com comando á distancia	
AC-2315	Farol giratório de sinalização de perigo	
AC-2096	Lança com molas para J -11 e J -12	
AC-2172	Descanso hidráulico accionado manualmente	
AC-2407	Rodas 18,4/15 R 34 (14 pr) para J -09 e J -10	
AC-2408	Rodas 18,4/15 R 38 (14 pr) para J -11 e J -12	
AC-2730	Rodas 23,1-26 16 PR para J -09 e J -10	
AC-2730	Rodas 23,1-26 16 PR para J -11 e J -12	