

MENTOR



■ **Simplicidad, Efectividad y Robustez**



MENTOR HYL



El pulverizador HARDI MENTOR permite pulverizar con una barra totalmente plegada o semi-desplegada, permaneciendo la otra totalmente paralela al suelo.

MENTOR HYL



- Bomba de diafragma HARDI 1303 y 363.
- Depósito de PE de 1000, 1200 y 1500 l.
- Depósito lavamanos de serie.
- Depósito de enjuagado de serie.
- Barra hidráulica HYL para coberturas de 12, 15 y 18 m.
- Pistón elevador con sistema de amortiguación mecánica y suspensión por trapecio.
- Cuádruplo sistema de filtrado: llenado, aspiración, presión autolimpiable y boquillas.
- Portaboquillas TRIPLET (opcional).
- Enganche rápido de serie.
- Hidro-llenador HARDI (opcional).
- Marcador de espuma HARDI (opcional).
- Llenador de producto químico (opcional).
- Ordenador HC 2500 (opcional).



Su especialista en pulverización

La nueva gama de pulverizadores suspendidos HARDI MENTOR ha sido concebida para satisfacer al agricultor más exigente y que necesita de un producto sencillo, robusto y de bajo mantenimiento. Con el pulverizador HARDI MENTOR podrá disfrutar del equipamiento y la calidad de tratamiento que ofrece un equipo de alta gama con la mínima inversión.

De diseño simple pero robusto, efectivo en su trabajo y resistente a los terrenos accidentados gracias al sistema de trapecio y a las articulaciones con rodamientos que incorpora.

Al finalizar el trabajo, el depósito de enjuagado garantiza la eliminación total de residuos en el interior del circuito de líquido.

El llenador de producto químico mejora la mezcla antes de su entrada en el depósito. El sistema ofrece una carga rápida y segura de los productos químicos sin comprometer en ningún momento la seguridad del operario.

El HARDI Controller 2500 garantiza una máxima precisión y eficacia del tratamiento fitosanitario.




Depósito lavamanos y de enjuagado independientes.




HC 2500 para el control automático de la pulverización.



Boquilla giratoria multichorro para el enjuague del depósito.



Distribuidor eléctrico HARDI con regulación volumétrica.



Llenador de producto químico HARDI FILLER



Filtro autolimpiante para evitar paradas innecesarias.

ILEMO-HARDI, S.A.U.

Polígono Industrial "El Segre", parcela 712-713
Apartado de Correos 140 • 25080 Lleida
Tel.: 973 20 81 47 • Fax: 973 18 42 47
E-mail: ilemo@hardi-es.com • www.hardi.es