



**45**



## CARATTERISTICHE TECNICHE



<b>MOTORE E POTENZA</b>	HONDA GCV 135, 4 tempi benzina 3,3 kW (4,5 CV - 135 cm <sup>3</sup> )
<b>AVVIAMENTO</b>	Autoavvolgente
<b>CAMBIO</b>	Monomarcia
<b>TRASMISSIONE</b>	Meccanica ad ingranaggi in bagno d'olio
<b>LARGHEZZA DI LAVORO</b>	Fresa da 60 cm (kit allargamento a 90 cm) con dischi terminali di serie
<b>STEGOLE DI GUIDA</b>	Registrabili in altezza e lateralmente con leva comando disinnesto marcia
<b>MOTORSTOP</b>	Sulle stegole per una "sicurezza totale" dell'operatore. Rilasciando la leva rossa il motore si arresta immediatamente
<b>RUOTINO DI TRASFERIMENTO</b>	Anteriore di serie
<b>PESO</b>	Kg. 41 con fresa da cm 60
<b>APPLICAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruote di trasferimento</li> <li>• Ruote a gabbia</li> <li>• Rulli tagliaerba</li> <li>• Aratro assolcatore</li> </ul>

## TECHNICAL DATA



<b>ENGINE AND HORSE POWER</b>	HONDA GCV 135, 4 - stroke gasoline - 3,3 kW (4,5 HP - 135 cm <sup>3</sup> )
<b>STARTING</b>	Recoil start
<b>GEARBOX</b>	1 forward speed
<b>TRANSMISSION</b>	Pinion and crown in oil bath
<b>WORKING WIDTH</b>	Rotary tiller 60 cm (extension kit to 90 cm) with end discs
<b>HANDLEBARS</b>	Adjustable in height and sideways with control lever to disengage the forward speed
<b>DEMAN LEVER</b>	On the handles for "total operator safety". The engine stops immediately the red lever is released.
<b>TRANSPORT WHEEL</b>	Placed in front for easy transport
<b>WEIGHT</b>	41 kg. with 60 cm cutter
<b>IMPLEMENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Road wheels</li> <li>• Cage wheels</li> <li>• Grass-cutting rollers</li> <li>• Plough furrower</li> </ul>

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



<b>MOTEUR</b>	HONDA GCV 135, 4 temps à essence 3,3 kW (4,5 HP - 135 cm <sup>3</sup> )
<b>DEMARRAGE</b>	Lanceur
<b>BOITE DE VITESSE</b>	1 vitesse avant
<b>TRANSMISSION</b>	Mécanique à engrenages en bain d'huile
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	Fraise de 60 cm (kit de rallonge à 90 cm) avec disques terminaux de série
<b>MANCHERONS DE GUIDAGE</b>	Avec réglage horizontal et vertical, avec levier de commande débrayage vitesses
<b>MOTORSTOP</b>	Sur le mancherons pour assurer la sécurité totale de l'opérateur. En relâchant le levier rouge, le moteur s'arrête immédiatement
<b>ROUE DE TRANSPORT</b>	Frontale et facilement amovible, livrée d'origine
<b>POIDS</b>	Kg. 41 avec fraise de 60 cm
<b>APPLICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roues à pneumatiques</li> <li>• Roues cages</li> <li>• Rouleaux de fauchage</li> <li>• Charrue buttoir</li> </ul>

## TECHNISCHE DATEN



<b>MOTOR UND LEISTUNG</b>	HONDA GCV 135, benziner 4 - takt, 4,5 HP (3,3 kW - 135 cm <sup>3</sup> )
<b>STARTER</b>	Reversierstarter
<b>GETRIEBE</b>	Eingang
<b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b>	Mechanisch mit Zahnrädern in Ölbad
<b>HACKSTERNE</b>	Arbeitsbreite 60 cm (erweiterungs-Kit bis zu 90 cm) mit Seitenscheiben als stb Ausführung
<b>LENKOLM</b>	Höhen- und Seitenverstellbar kpl. mit Gangausschaltungshebel
<b>MOTORSTOP</b>	Schaltet den Motor sofort ab, wenn sie den Lenkholm nicht mehr fest im Griff haben
<b>TRANSPORTRAD</b>	Serienmässig
<b>GEWICHT</b>	Kg. 41 Fräse 60 cm
<b>GERÄTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporträder</li> <li>• Gitterräder</li> <li>• Schneidwalzen</li> <li>• Häufelkörper</li> </ul>

## CARACTERISTICAS TECNICAS



<b>MOTORE Y POTENCIA</b>	HONDA GCV 135, 4 tiempos gasolina 3,3 kW (4,5 CV - 135 cm <sup>3</sup> )
<b>ARRANQUE</b>	Bobinado automático
<b>CAJA</b>	1 velocidad adelante
<b>TRANSMISION</b>	Mecanica por engranajes en baño de aceite
<b>ANCHURA DE TRABAJO</b>	Fresa 60 cm (kit de prolongación a 90 cm) discos terminales de serie
<b>MANILLAR DE CONDUCCION</b>	Regulable en altura y lateralmente con mando de desconexión de la tracción
<b>MOTORSTOP</b>	En el manillar para una "seguridad total" del operador. Soltando la palanca roja el motor se detiene inmediatamente
<b>RUEDA DE DESPLAZAMIENTO</b>	Delantera standard
<b>PESO</b>	Kg. 41 con fresa de cm 60
<b>APLICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruedas de desplazamiento</li> <li>• Ruedas de jaula</li> <li>• Rodillos cortahierba</li> <li>• Arado aporcadore</li> </ul>

## CARACTERISTICAS TECNICAS



<b>MOTOR TIPO</b>	HONDA GCV 135, gasolina - 3,3 kW (4,5 HP - 135 cm <sup>3</sup> )
<b>ARRANQUE</b>	Automatico
<b>CAIXA DE VELOCIDADES</b>	1 velocidade para a frente
<b>TRANSMISSAO</b>	Mecanica em banho de oleo
<b>LARGURA DE TRABALHO</b>	Fresa 60 cm (kit prolongamento a 90 cm) completa de discos de proteção
<b>MANILLAR (Guiador)</b>	Ajustável em altura e lateralmente com alavanca para desengrenar a velocidade para a frente
<b>PARAGEM DO MOTOR</b>	Deve der feita no guiador para uma segurança total. Quando a alavanca vermelha esta solta, o motor para automaticamente
<b>RODA DE TRANSPORTE</b>	Colocada na frente para facilitar o transporte
<b>PESO</b>	Kg. 41 com fresa 60 cm
<b>ENGATES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pequena roda anterior para mudancas</li> <li>• Rodas degaiola</li> <li>• Cilindros cortadores de grama</li> <li>• Arado asulcador</li> </ul>



VALPADANA

42018 S.MARTINO IN RIO (R.E.) ITALY

Via Don Pasquino Borghi, 6

Tel. +39.0522.731711 - Fax +39.0522.731731

E-mail: infosep@sep.it - http://www.sep.it



ARGO

Gruppo Industriale ARGO