

## FRESAS FIXAS SÉRIE F4C

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS	PREÇO		
				PATINS	ROLO BARRAS	ROLO PACKER
F4C-210	205 cm	70-80 HP	48			
F4C-230	230 cm	80-90 HP	54			
F4C-250	255 cm	90-110 HP	60			
F4C-280	285 cm	120-130 HP	66			
F4C-300	305 cm	130-140 HP	72			

## FRESAS ROTODENT SÉRIE F4D

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº DENTES	PREÇO		
				PATINS	R/ BARRAS	R/ PACKER
F4D-210	205 cm	70-80 HP	64			
F4D-230	230 cm	80-90 HP	72			
F4D-250	255 cm	90-110 HP	80			
F4D-280	285 cm	120-130 HP	88			
F4D-300	300 cm	130-140 HP	96			

### EQUIPAMENTO STANDARD:

- Engate aos 3 pontos basculante tipo 2
- Caixa de 4 velocidades para P.T.O. 540 ou 1000 rpm
- Cardam com fusível
- Transmissão lateral por corrente em banho de óleo
- Patins laterais para regulação profundidade trabalho(só na versão com patins)
- 6 Facas por disco F4C
- 4 Dentes por disco F4D
- Tampa posterior regulável

OPCIONAIS	
Suplemento cardan com embraiagem	
Suplemento limitador automático no cardam	
Transmissão lateral por engrenagens	
Kit reforço fixação das facas	
Engate posterior hidráulico	
Apaga rastros	
Par discos laterais	
Tomada de força posterior	
Rotor de 6 dentes ( + 50 % do Nº de dentes ) cada dente	
Barra niveladora 210	
Barra niveladora 230	
Barra niveladora 250	
Barra niveladora 280	
Barra niveladora 300	