

FRESAS FIXAS SÉRIE F5C

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS	PREÇO		
				PATINS	R/ BARRAS	R/ PACKER
F5C-230	230 cm	90-120 HP	54			
F5C-250	255 cm	130-150 HP	60			
F5C-280	285 cm	140-170 HP	66			
F5C-300	305 cm	150-170 HP	72			

FRESAS ROTODENT SÉRIE F5D

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº DENTES	PREÇO		
				PATINS	R/ BARRAS	R/ PACKER
F5D-230	230 cm	90-120 HP	72			
F5D-250	255 cm	130-150 HP	80			
F5D-280	285 cm	140-170 HP	88			
F5D-300	305 cm	150-170 HP	96			

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Engate aos 3 pontos basculante tipo 2 e 3
- **Caixa de 3 velocidades para P.T.O. 1000 rpm**
- Cardam com fusível
- **Transmissão lateral por engrenagens**
- Patins laterais para regulação profundidade trabalho (só na versão com patins)
- 6 Facas por disco F5C
- 4 Dentes por disco F5D
- Tampa posterior regulável

OPCIONAIS	
Suplemento cardan com embraiagem	
Suplemento limitador automático no cardam	
Kit reforço fixação das facas	
Engate posterior hidráulico	
Apaga rastros	
Par discos laterais	
Tomada de força posterior	
Rotor de 6 dentes F5D-230	
Rotor de 6 dentes F5D-250	
Rotor de 6 dentes F5D-280	
Rotor de 6 dentes F5D-300	
Barra niveladora 230	
Barra niveladora 250	
Barra niveladora 280	
Barra niveladora 300	