



*FRESA
ENTERRADORA
SÉRIE G15*



Versão com avental posterior

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS		
				FACA NORMAL	FACA ESPECIAL
G15 - 085	85 cm	15 - 20 HP	16		
G15 - 105	105 cm	20 - 25 HP	20		
G15 - 125	125 cm	30 - 35 HP	24		

Versão com rolo de rede

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS		
				FACA NORMAL	FACA ESPECIAL
G15 - 085	85 cm	15 - 20 HP	16		
G15 - 105	105 cm	20 - 25 HP	20		
G15 - 125	125 cm	30 - 35 HP	24		

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Engate aos 3 pontos tipo 0 e 1
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O. 540 rpm
- Cardan com fusível
- Transmissão lateral por corrente em banho de óleo
- **Grelha seleccionadora montada sobre molas**
- 4 Facas por disco
- **Kit de reforço de fixação das facas**

OPCIONAIS	
Suplemento embraiagem de discos no cardan	
Suplemento limitador automático no cardan	
Barra niveladora regulável por manivela	
SEMEADOR ELÉCTRICO PARA RELVA ACUPOLAVEL A G15 - 105	
SEMEADOR ELÉCTRICO PARA RELVA ACUPOLAVEL A G15 - 125	