



**FRESA ENTERRADORA
CONFORMADORA
SÉRIE G35**

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS		
				FACA NORMAL	FACA ESPECIAL
G35-130	130 cm	40-50 HP	36		
G35-150	150 cm	45-60 HP	42		
G35-170	170 cm	50-65 HP	48		
G35-185	185 cm	60-70 HP	54		
G35-200	200 cm	60-70 HP	60		
G35-230	230 cm	65-80 HP	66		
G35-250	250 cm	70-80 HP	72		

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Engate aos 3 pontos tipo 2
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O. 540 rpm
- Cardan com fusível
- Rolo de rede em chapa esticada
- Transmissão lateral por corrente em banho de óleo
- **Kit de reforço de fixação das facas**
- **6 Facas por disco**
- **Grelha seleccionadora montada sobre molas**

OPCIONAIS	
Embraiagem de discos no cardan	
Suplemento limitador automático no cardan	
Barra niveladora regulável por manivela	
Pistom para regulação hidráulico do rolo	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 410 mm	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 510 mm	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 580 mm	
Deslocamento hidráulico lateral do rolo	
Duplo cone central desmontável Ø 410 mm	
Duplo cone central desmontável Ø 510 mm	
Duplo cone central desmontável Ø 580 mm	
Conformador posterior standard	
Duplo conformador posterior	
Rolo traçador	
Anel marcador	
Par de discos laterais	
Par de rodas de suporte lateral	
Central hidráulica para rolos motorizados	