



## FRESA ENTERRADORA CONFORMADORA SÉRIE G45



MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS	TRANSMISSÃO	PREÇO	
					FACA NORMAL	FACA ESPECIAL
<b>G45-170</b>	170 cm	60-70 HP	42	SIMPLES		
<b>G45-200</b>	200 cm	60-80 HP	48	SIMPLES		
<b>G45-230</b>	230 cm	70-90 HP	54	SIMPLES		
<b>G45-250</b>	250 cm	80-100 HP	60	SIMPLES		
<b>G45-280</b>	280 cm	90-110 HP	66	SIMPLES		
<b>G45-300</b>	300 cm	100-120 HP	72	SIMPLES		
<b>G45-350</b>	350 cm	110-130 HP	84	DUPLA		
<b>G45-400</b>	400 cm	130-150 HP	96	DUPLA		
<b>G45-420</b>	420 cm	140-160 HP	102	DUPLA		

### EQUIPAMENTO STANDARD:

- Engate aos 3 pontos **basculante** tipo 2 e 3
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O. 540 rpm
- Cardam com fusível
- Rolo packer
- Transmissão lateral por corrente em banho de óleo
- **Dupla grelha seleccionadora montada sobre molas**
- 6 Facas por disco
- **Kit de reforço de fixação das facas**



<b>OPCIONAIS</b>	
Dupla transmissão por pedido até 3,00 m	
Suplemento redutor para 1000 rpm	
Embraiagem de discos no cardan	
Suplemento limitador automático no cardan	
Barra niveladora regulável por manivela até 3,00 m	
Barra niveladora regulável por manivela de 3,50 a 4,00 m	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 410 mm até 2,50 m	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 510 mm até 2,50 m	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 580 mm até 2,50 m	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 410 mm de 2,80 a 4,00 m	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 510 mm de 2,80 a 4,00 m	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 580 mm de 2,80 a 4,00 m	
Deslocamento hidráulico lateral do rolo	
Duplo cone desmontável central Ø 410 mm para rolo liso	
Duplo cone desmontável central Ø 510 mm para rolo liso	
Duplo cone desmontável central Ø 580 mm para rolo liso	
Conformador posterior standard	
Duplo conformador posterior standard	
Pistom hidráulico de regulação do rolo até 3,00 m	
Duplo pistom hidráulico de regulação do rolo de 3,50 a 4,00 m	
Par de discos laterais	
Par de rodas de suporte	
Central hidráulica para rolos motorizados	