



MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS	PESO Kg	TRANSMISSÃO	
MT 45 - 230	230 cm	90 HP	54	1570	Simple	
MT 45 - 250	250 cm	100 HP	60	1780	Simple	
MT 45 - 280	280 cm	110 HP	66	1870	Simple	
MT 45 - 300	300 cm	120 HP	72	1920	Dupla	
MT 45 - 350	350 cm	140 HP	84	2150	Dupla	
MT 45 - 400	400 cm	150 HP	96	2230	Dupla	
MT 45 - 450	400 cm	150 HP	96	2230	Dupla	

EQUIPAMENTO DA ENTERRADORA:

- Engate aos 3 pontos basculante tipo 2 e 3
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O. 540 rpm
- 6 Facas por disco
- **Kit reforço de fixação das facas**
- Transmissão lateral por corrente em banho de óleo
- **Rolo motorizado hidráulico**
- Barra niveladora traseira
- **Grelha seleccionadora montada sobre molas**
- Cardan com fusível
- **Kit hidráulico autónomo com radiador**

EQUIPAMENTO DA ESTERELIZADORA:

- Depósito em polietileno de 600 litros.
- Bomba com **membranas em polietileno**
- Distribuição volumétrica mediante sensor electrónico de velocidade
- **Computador** para gerir a distribuição
- Ligações e tubos em EPDM
- Jactos em cerâmica
- Barra frontal para distribuição do produto

OPCIONAIS	
Dupla transmissão por pedido até 3,00 m	
Suplemento redutor para 1000 rpm	
Embraiagem de discos no cardan	
Suplemento limitador automático no cardan	
Deslocamento hidráulico lateral do rolo	
Barra posterior para distribuição simultânea do produto	



**Deeper para MixTiller
Série DP35**

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº de ANCORAS LARGURA das ANCORAS	
DP 35-130	130 cm	70 HP	2 / 60	
DP 35-150	150 cm	80 HP	4 / 45	
DP 35-170	170 cm	90 HP	4 / 45	
DP 35-185	185 cm	95 HP	4 / 45	
DP 35-200	200 cm	100 HP	4 / 60	
DP 35-230	230 cm	110 HP	4 / 60	
DP 35-250	250 cm	120 HP	4 / 60	

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Ancora distribuidora com sistema de fixação e regulador
- Terceiro ponto regulável
- Jactos (em relação á dose a distribuir)
- Pontas substituíveis
- Colector de distribuição
- Válvula suplementar para a gestão através do computador

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Sistema para colocar em profundidade o liquido que se queira distribuir.

O sistema possibilita a distribuição total do produto , ou por sua vês deslocar as ancoras para colocar o produto só na parte do terreno que nos interesse tratar .

A profundidade é regulável através de posições predefinidas e pode chegar a uma profundidade máxima de 30 cm .

O sistema "Deeper" está pensado para ser utilizado em terrenos previamente trabalhados e livres de pedras , só neste caso se obterá a máxima eficacia do produto liquido .