



MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS	PESO Kg	
D 45 - 150	150 cm	70-90 HP	60	1000	
D 45 - 170	170 cm	80-95 HP	68	1040	
D 45 - 185	185 cm	90-100 HP	76	1090	
D 45 - 200	200 cm	95-110 HP	80	1090	

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Engate aos 3 pontos tipo 2
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O. 540 rpm
- Tomada de força posterior
- Rotor da fresa Ø 540 mm com eixo Ø 60 mm
- Rotor posterior Ø 360 mm com eixo Ø 50 mm
- 4 Facas por disco
- Par de discos anteriores Ø 460 mm reguláveis em largura e altura
- Par de rodas posteriores reguláveis em largura e altura
- Tampa posterior regulável
- Cardan com fusível

OPCIONAIS	
Embraiagem de discos no cardan	
Suplemento limitador automático no cardan	
Pistom hidráulico central de regulação das rodas	
Sistema montado no rotor posterior para abrir sulco ou sulcos (cada)	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 410 mm	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 510 mm	
Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 580 mm	
Duplo cone desmontável central Ø 410 mm para rolo liso	
Duplo cone desmontável central Ø 510 mm para rolo liso	
Duplo cone desmontável central Ø 580 mm para rolo liso	
Rolo traçador	
Anel marcador	
Par de discos laterais	
Par de rodas de suporte lateral	