



MODELO	Nº FILAS	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº DENTES	DISTÂNCIA FILAS	PESO Kg	PREÇO	
						a)	b)
P35 2/75	2	50-80 HP	32	75 cm	800		
P35 2/80	2	50-80 HP	32	80 cm	800		
P35 2/90	2	50-80 HP	40	90 cm	930		

a) FACA NORMAL b) FACA REVESTIDA COM CARBONETO DE TUGSTÂNEO

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Par de rodas anteriores
- Caixa de velocidades para P.T.O. 540 rpm
- Cardan com fusível
- Engate 3 pontos universal tipo 2
- Transmissão lateral por corrente em banho de óleo
- Tampa traseira regulável



MODELO	Nº FILAS	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº DENTES	DISTÂNCIA FILAS	PESO Kg	PREÇO	
						a)	b)
P5 4/75	4	90-150	64	75	1430		
P5 4/90	4	90-150	80	90	1600		







a) FACA NORMAL b) FACA REVESTIDA COM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Par de rodas anteriores
- Caixa de 3 velocidades para P.T.O. 540 rpm
- Cardan com fusível
- Engate 3 pontos universal tipo 2
- Transmissão lateral por corrente em banho de óleo
- Tampa traseira regulável

OPCIONAIS	
Embraiagem de discos no cardan	

Assessórios para horticultura

DESCRIÇÃO		
	Adubador com reservatório de 180 litros , com 4 ou 6 saídas , tubos de descarga , transmissão mecânica sobre roda posterior metálica. Duplo reservatório com 360 litros equipado	
	Mico granulador de 27 litros com 2 saídas , tubos de descarga , transmissão mecânica sobre roda posterior metálica. Só micro granulador de 27 litros	
	Accionamento eléctrico ON/OFF Accionamento eléctrico ON/OFF com regulação de velocidade	
	Anel traçador para rolo hidráulico com 30mm de espessura	
	Sistema para estender tubos de rega com estrutura de suporte e sistema de guia	
	Estendedor de plástico para fresas enterradoras e conformadoras Largura do plástico 1000 a 1500 mm 1500 a 1800 mm 1800 a 2000 mm	

	<p>Traçadores laterais hidráulicos de discos com bloqueio para o transporte</p>	
 	<p>Kit raspador para rolo liso hidráulico sem cones conformadores</p> <p>Kit raspador para rolo liso hidráulico com cones conformadores</p>	
	<p>Kit rolo hidráulico com 1 motor</p> <p>Kit rolo hidráulico com 2 motores</p>	
	<p>Engate posterior hidráulico para acoplamento de maquinas ou alfaias , com suportes</p>	

**SEMEADOR ELÉCTRICO PARA RELVA
PARA ACOPLAR EM FRESAS MODELO G35**

MODELO		
SM-130	ACOPLÁVEL A G35 DE 1,30 m	
SM-150	ACOPLÁVEL A G35 DE 1,50 m	
SM-170	ACOPLÁVEL A G35 DE 1,70 m	
SM-200	ACOPLÁVEL A G35 DE 2,00 m	