

SCRAPPERS HIDRÁULICAS

MODELO	CAPACIDADE	LARGURA CORTE	PNEUS	POTÊNCIA EXIGIDA	
DTR 25	2.5 m ³	2,20 m	8.25-15"	80 HP	
DTR 30	3.0 m ³	2,35 m	285/70-19.5"	90 HP	
DTR 35	3.5 m ³	2,35 m	285/70-19.5"	100 HP	
DTR 40	4.0 m ³	2,40 m	15R-22.5"	120 HP	
DTR 50	5.0 m ³	2,40 m	15R-22.5"	130 HP	
DTR 55	5.5 m ³	2,50 m	15R-22.5"	140 HP	

OPCIONAIS

Comporta dianteira accionada hidraulicamente

SUBSOLADORES

MODELO	Nº BRAÇOS	ESPESSURA BRAÇOS	POTÊNCIA EXIGIDA	LARGURA TRABALHO		
140 N	1	40	-	0,60 m		
340 F	3	40	60-80 HP	1,60 m		
530 N	5	30	70-90 HP	1,98 m		
535 N	5	35	90-110 HP	2,04 m		
540 N	5	40	110-140 HP	2,28 m		
550 N	5	40	130-180 HP	2,50 m		
550 ESP	5	40 ESP	130-180 HP	2,50 m		
735 N	7	35	145-180 HP	3,14 m		
735 ESP	7	35 ESP	145-180 HP	3,14 m		
740	7	40	+ 200 HP	3,44 m		
740 ESP	7	40 ESP	+ 200 HP	3,44 m		

OBSERVAÇÃO:

Os modelos ESP são equipados com braços anti desgaste com **garantia de 5 anos**.

OPCIONAIS

Rolo accionado hidraulicamente

1