

Datos técnicos sembradora neumática Solitair 8

Solitair 8	8/300	8/400
Anchura de trabajo (aprox. cm)	300	400
Cantidad de filas	24	32
Distancia entre filas (aprox. mm)	125 ¹	125 ¹
Peso sin carga (aprox. kg) DS ² /ES ³ / S ⁴	1.050/924/924	1.500/982/982
Volumen del recipiente de semillas (aprox. lts)	1.100	1.500

¹otras distancias entre filas según demanda

²reja de doble disco /³reja de monodisco /⁴reja tipo “Stiefel”

Datos técnicos de sembradora neumática Solitair 9

Solitair 9	9/300	9/400	9/450
Anchuras de trabajo (aprox. cm)	300	400	450
Cantidad de filas	24	32	36
Distancia entre filas (aprox.mm)	125	125	125
Peso sin carga SA ¹ /ES ² (aprox. kg)	1.050/924	1.150/982	1.230/1.041
Volumen de recipiente de semillas (aprox. lts)	1.100 (option 1.850)	1.850	1.850

¹reja de doble disco /²reja monodisco

Datos técnicos de sembradora neumática Solitair 9 K

Solitair 9 K - plegable hidráulicamente -	9/400 K	9/450 K	9/500 K	9/600 K
Anchura de trabajo (aprox. cm)	400	450	500	600
Cantidad de filas	32	36	40	48
Distancia entre filas (aprox. mm)	125	125	125	125
Peso sin carga DS ¹ /ES ² (aprox. kg)	1.208/1.040	1.280/1.091	1.360/1.150	1.520/1.268
Volumen recipiente de semillas (aprox. lts)	1.850	1.850	1.850	1.850

Solitair 9 KA - plegable hidráulicamente - - semimontado -	9/400 KA	9/450 KA	9/500 KA	9/600 KA
Anchura de trabajo (aprox. cm)	400	450	500	600
Cantidad de filas	32	36	40	48
Distancia entre filas (aprox. mm)	125	125	125	125
Peso sin carga DS ¹ /ES ² (aprox. kg)	1.280/1.112	1.370/1.181	1.510/1.300	1.690/1.438
Volumen recipiente de semillas (aprox. lts)	2.300	2.300	2.300	2.300

Datos técnicos sembradora neumática Solitair 10 K

Solitair 10 K - plegable hidráulicamente -	10/400 K	10/450 K	10/500 K	10/600 K
Anchura de trabajo (aprox. cm)	400	450	500	600
Cantidad de filas	32	36	40	48
Distancia entre filas (aprox. mm)	125	125	125	125
Peso sin carga (aprox. kg)	4.144	4.203	4.262	4.380
Volumen recipiente de semillas (aprox. lts)	5.800	5.800	5.800	5.800

Datos técnicos de sembradora neumática Solitair 12 K

Solitair 12 K - plegable hidráulicamente -	12/800 K	12/900 K	12/1000 K	12/1200 K
Anchura de trabajo (aprox. cm)	800	900	1.000	1.200
Cantidad de filas	64	72	80	96
Distancia entre filas (aprox. mm)	125	125	125	125
Peso sin carga (aprox. kg)	4.650	4.740	4.920	5.330
Volumen de recipiente de semillas (aprox. lts)	5.800	5.800	5.800	5.800