

Datos técnicos rastra corta de discos dobles Heliodor

Heliodor	8/300	8/400	
anchura de trabajo (aprox. cm)	300	400	
peso (aprox. kg)	805	1.020	
hasta kW/PS	96/130	110/150	
discos (cantidad/diámetro mm)	24/455	32/455	
Heliodor	8/400 K	8/500 K	9/600 K
-plegable hidráulicamente-			
anchura de trabajo (aprox. cm)	400	500	600
peso (aprox. kg)	1.722	1.843	2.105
hasta kW/PS	162/220	184/250	206/280
discos (cantidad/diámetro mm)	32/455	40/455	48/455
Heliodor	8/400 KA	8/500 KA	8/600 KA
-plegable hidráulicamente, semimontado-			
anchura de trabajo (aprox. cm)	400	500	600
peso (aprox. kg)	2.458	2.648	2.815
hasta kW/PS	132/180	158/215	188/255
discos (cantidad/diámetro mm)	32/455	40/455	48/455
Heliodor	Gigant	Gigant	Gigant
-plegable hidráulicamente, semimontado-	10/80	10/1000	10/1200
anchura de trabajo (aprox. cm)	800	1.000	1.200
peso (aprox. kg)	4.685	5.315	6.465
hasta kW/PS	176/240	220/300	265/360
discos (cantidad/diámetro mm)	64/455	80/455	96/455