










ATOMIZADORES REBOCÁVEIS SÉRIE "PERFORMER"



MODELO						
TMT 02	1000	430 D.A.	2	205/60	120 L	
TMT 33	1000	430 D.A.	2	205/60	140 L	
TMT 11	1500	430 D.A.	2	10,0/75	120 L	
TMT 38	1500	430 D.A.	2	10,0/75	140 L	
TMT 19	2000	430 D.A.	2	11,5/80	120 L	
TMT 42	2000	430 D.A.	2	11,5/80	140 L	
TMT 56	3000	430 D.A.	2	11,5/80	120 L	
TMT 57	3000	430 D.A.	2	11,5/80	140 L	

EQUIPAMENTO STANDARD:

Reservatório em polietileno. **Chassis e grupo canhão** zincado a quente. **Turbina** de dupla aspiração. **Distribuidor** de manivela à distância em alumínio e latão com tubos protegidos. **Descanso** regulável. **Multiplicador** de 2 velocidades + ponto morto. **Jactos em latão** com anti-gota de membrana. **Puxo** regulável. **Filtro de aspiração** com válvula e **reservatório** para lavagem de mãos.

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	sar 111	Kit lavagem de circuito com reservatório pera 1000 Lts.	
	sar 114	Kit lavagem de circuito com reservatório pera 1500 Lts.	
	sar 118	Kit lavagem de circuito com reservatório pera 2000 Lts.	
	sar 133	Rodas 10.0/80-12 em lugar da 205/60-15 para 1000 Lts.	
	sar 136	Rodas 10,0/75-15,3 em lugar da 205/60-15 para 1000 Lts.	
	sar 65	Rodas 11.5/80-15.3 em lugar da 10.0/75-15.3 para 1500 Lts.	
	sar 137	Rodas 15.0/55 em lugar da 10.0/75-15.3 para 1500 Lts.	
	sar 176	Rodas 15.0/55 em lugar da 11.5/80-15.3 para 2000/3000 Lts.	
	sar 81	Kit premixer com reservatório auxiliar e esvaziamento automático para 1000 , 1500 e 2000 Lts.	
	sar 705	Kit premixer com reservatório auxiliar e esvaziamento automático para 3000 Lts.	
	sar 166	Sonar bilateral com comando e electroválvulas	