





PULVERIZADORES SUSPENSOS SÉRIE "TARGET" BAIXA PRESSÃO

| MODELO | LT |  |  |  |  | |
|--------|------|---|---|---|---|--|
| PPT 03 | 600 | 10 m | 85 L / min | Não | Não | |
| PPT 04 | 600 | 12 m | 85 L / min | Não | Não | |
| PPT 05 | 600 | 12 m | 85 L / min | Sim | Sim | |
| PPT 07 | 600 | 12 "x" m | 100 L / min | Sim | Sim | |
| PPT 08 | 800 | 12 m | 85 L / min | Não | Não | |
| PPT 09 | 800 | 12 m | 100 L / min | Sim | Sim | |
| PPT 11 | 800 | 15 m | 130 L / min | Sim | Sim | |
| PPT 15 | 1000 | 12 m | 100 L / min | Sim | Sim | |
| PPT 13 | 1000 | 15 m | 130 L / min | Sim | Sim | |
| PPT 14 | 1200 | 15 m | 130 L / min | Sim | Sim | |
| PPT 16 | 600 | 10 m Abertura Hidráulica | 85 L / min | Sim | Não | |
| PPT 17 | 600 | 12 m Abertura Hidráulica | 100 L / min | Sim | Não | |
| PPT 18 | 800 | 12 m Abertura Hidráulica | 100 L / min | Sim | Não | |
| PPT 19 | 1000 | 12 m Abertura Hidráulica | 100 L / min | Sim | Não | |

EQUIPAMENTO STANDARD:

- **Reservatório** em polietileno
- **Chassis** em aço zincado a quente
- **Distribuidor** de pressão constante com alavanca de fecho geral, 3 alimentações para barra até 12 m e 5 alimentações para barra de 15 m
- **Barra** em tubo de aço zincado a quente, jactos UNIJET com anti-gota de membrana e encaixe tipo baioneta
- **Tubos** porta-jactos em aço inox
- **Filtro** de aspiração externo, c/ válvula de bloqueio e auto-enchimento
- **Reservatório** p/ lavagem do circuito incorporado
- **Membranas** especiais
- **Cardam** c/ protecção
- **Indicador de nível** no reservatório
- **Agitador**

| CODIGO | OPCIONAIS | |
|---------|---|--|
| DAC 09 | Elevação hidráulica da barra com 1000 mm de curso para pulverizadores com elevador manual de 1000 e 1200 Lts. com barra de 12 m | |
| DAC 634 | Elevação hidráulica da barra com 1000 mm de curso para pulverizadores com elevador manual de 800 Lts. com barra de 15 m | |
| DAC 542 | Elevação hidráulica da barra com 1000 mm de curso para pulverizadores com elevador manual de 1000 e 1200 Lts. com barra de 15 m | |
| DAC 711 | Equilibrador mecânico com bloqueio para barra hidráulica | |
| DAC 03 | Suplemento para 5 alimentações para barra de 10 e 12 m | |
| DAC 06 | Filtro autolimpante | |
| DAC 01 | Distribuidor volumétrico de 3 vias, com filtro autolimpante | |
| DAC 02 | Distribuidor volumétrico de 5 vias, com filtro autolimpante | |
| DAC 207 | Fecho geral eléctrico do distribuidor de 5 vias com electroválvula geral comandada desde a cabina do tractor | |
| DAC 200 | Premixer montado no cesto de rede | |
| DAC 469 | Premixer Probo , incorporador automático do produto | |
| DAC 410 | Premixer Smart , incorporador automático do produto com lava vasilhas integrado | |
| DAC 04 | Premixer Plus , incorporador automático do produto com misturador e lava vasilhas integrado em aço inoxidável | |
| DAC 441 | Kit para lavagem do reservatório com jacto rotativo 360° | |
| DAC 07 | Manómetro de Ø 100 no lugar do Ø 63 de serie | |
| DAC 132 | Manómetro ISO de Ø 63 no lugar do Ø 63 de serie | |
| DAC 133 | Manómetro ISO de Ø 100 no lugar do Ø 63 de serie | |
| DAC 122 | Suplemento de bomba de 100 Lts. em substituição de 80 Lts. de série | |
| DAC 10 | Suplemento de bomba de 130 Lts. em substituição de 100 Lts. de série | |
| DAC 18 | Marcadores de espuma | |
| DAC 45 | Par de molas de protecção à barra montadas nas extremidades | |
| DAC 419 | Pro-Pack 01 -Manómetro Iso Ø 63, distribuidor DPM 5, com filtro autolimpante | |
| DAC 420 | Pro-Pack 02 -Manómetro Iso Ø 63, distribuidor DPM 5, com filtro autolimpante, fecho geral eléctrico e premixer Smart | |