



PULVERIZADORES SUSPENSOS SÉRIE "PRO-FARMER TRIPLEX" BAIXA PRESSÃO

MODELO	LT	"TRIPLEX"			
PYF 01	800	12 m	130 l/min	Predisposto	
PYF 02	1000	12 m	130 l/min	Predisposto	
PYF 03	1000	15 m	130 l/min	Predisposto	
PYF 04	1000	16 m	130 l/min	Predisposto	
PYF 05	1000	18 m	180 l/min	Predisposto	
PYF 06	1200	15 m	130 l/min	Predisposto	
PYF 07	1200	16 m	130 l/min	Predisposto	
PYF 08	1200	18 m	180 l/min	Predisposto	

EQUIPAMENTO STANDARD:

Reservatório em polietileno reforçado.

Chassis em aço com pintura epóxica.

Distribuidor volumétrico DPM, com filtro autolimpante integrado, 5 vias e fecho geral eléctrico.

"HUB Service" com 2 válvulas multifunções .

Manómetro isométrico Ø 100 mm .

Barra de deservagem hidráulica "TRIPLEX" com jactos protegidos , abertura e fecho direita e esquerda independentes com ligação ao tractor e pintura epóxica.

Jactos triplos "Trijet" com anti-gota de membrana e encaixe rápido tipo baioneta.

Equilibrador pendular com bloqueio automático.

Elevação hidráulica.

Suspensão na barra com acumulador de azoto . Cardan e auto-enchimento.


Reservatório para lavagem de circuito integrado de série.

Molas de protecção à barra.

Membrana "DESMOPAN".

Engate rápido de duplo triângulo.

Indicador de nível do reservatório a seco

CODIGO	OPCIONAIS	
DAC 11	Suplemento para bomba de 180 Lts. em substituição de 130 Lts.	
DAC 538	“ Oleomatic 3 ”, selector electrohidráulico de 3 funções, abertura dir./esq. e elevação com joystick na cabine	
DAC 533	Corrector de inclinação hidráulico (só com Oleomatic 3)	
DAC 645	“ Elektroil 4 ”, selector electrohidráulico de 4 funções, abertura dir./esq., elevação e corrector de inclinação (adicionável a Electrocontrol)	
DAC 646	“ Electrocontrol 5 ” distribuidor de 5 electroválvulas (DPM) de alimentação da barra, regulação de pressão e fecho geral eléctrico com comando na cabine	
DAC 647	“ Computador D.P.A.E. ” com display para pulverizadores com comando manual e fecho geral eléctrico ON/OFF de serie , (obrigatório “Electrocontrol”)	
DAC 574	“ Computador D.P.A.E. ” com display para pulverizadores equipados com “Electrocontrol e Elektroil”	
DAC 441	Kit para lavagem do reservatório com jacto rotativo de 360°	
DAC 130	Suplemento 5 filtros em linha para cada sector de alimentação da barra	
DAC 632	Marcadores de espuma	
DAC 633	Marcadores de espuma para maquinas com computador ou Electrocontrol	
DAC 553	Premixer Smart incorporador automático com lava vasilhas incorporado	
DAC 554	Premixer Plus incorporador com misturador e lava vasilhas em aço inox	
DAC 282	Sonda para aspiração de químicos líquidos e em pó (obrigatório Premixer)	
DAC 427	Pro-Pack 07- “Oleomatic 3” e Premixer Smart	
DAC 428	Pro-Pack 08- “Oleomatic 3” , Electrocontrol 5 e Premixer Plus	
		
SAP 28	Manga de ar Ø 720 para barras de 12-15-16-18 m com ligação ao tractor (precisa 45 Lts/min de débito de óleo)	
SAP 05	Instalação hidráulica independente equipada com : Bomba em tandem , reservatório de óleo com indicador de nível e filtros na pressão e no retorno	
SAP 13	Regulação eléctrica das rotações da turbina accionável do posto de condução	