


MODELO	LT	"TRIPLEX"				
TPX 01	2200	15 m	180 l/min	SIM	SIM	
TPX 02	2200	16 m	180 l/min	SIM	SIM	
TPX 03	2200	18 m	180 l/min	SIM	SIM	
TPX 04	2800	16 m	180 l/min	SIM	SIM	
TPX 05	2800	18 m	180 l/min	SIM	SIM	

EQUIPAMENTO STANDARD:


Reservatório em polietileno reforçado. **Depósito** para lavagem do circuito. **Chassis** com dupla pintura epóxica. **Lança** fixa com dupla regulação em altura. **Barra** hidráulica "TRIPLEX" com fecho vertical posterior. **Elevação** da barra em paralelogramo "QUADRILEVER" amortecido com acumulador de azoto. **Equilibrador** pendular. **Distribuidor D.P.M.** "Electrocontrol" de 5 electroválvulas, uma por sector, regulação da pressão eléctrica e fecho geral eléctrico. **Oleomatic** comando electrohidráulico com joy stick. **Eixo** regulável em largura de 1,80 a 2,25 m. **Dupla pressão**. **"Hub Service"** com 2 válvulas multifunções. **Premixer** retráctil com lava vasilhas incorporado. **Nível** da cisterna com esfera fluorescente a seco. **Jactos Triplos** com anti-gota de membrana e encaixe rápido tipo baioneta. **Molas** de protecção. **Auto-enchimento** com tubo de 8 m e filtro ecológico. **Manómetro** ISO Ø 100 mm. **Cardam** homocinético. **Sem rodas** (ver tabela de rodas).

CODIGO	TABELA DE RODAS					
	LITROS	MEDIDA	Ø mm		BITOLA MÍNIMA	
RT 18	2200	270/95 R 36"	1427	265 mm	180 cm	
RT 04	2200/2800	230/95 R 44"	1550	235 mm	180 cm	
RT 13	2200/2800	270/95 R 44"	1619	276 mm	180 cm	
RT 08	2800	300/95 R 46"	1734	310 mm	180 cm	
RT 05	2200/2800	(9,5) 230/95 R 48"	1667	235 mm	180 cm	
RT 06	2800	(11,2) 270/95 R 48"	1721	276 mm	180 cm	



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



CODIGO	OPCIONAIS	
DAC 401	Suspensão hidro pneumática no eixo	
DAC 591	Suplemento bomba 215 Lts. em lugar da de 180 Lts. de série	
DAC 232	Suplemento bomba 300 Lts. em lugar da de 180 Lts. de série	
DAC 287	5 Filtros em linha para barra "Triplex"	
DAC 619	"Elektroil 3" em lugar de "Oleomatic 3"	
DAC 533	Corrector de inclinação hidráulico para "Oleomatic"	
DAC 534	Corrector de inclinação hidráulico para "Elektroil"	
DAC 237	Filtro para circuito hidráulico	
DAC 672	Instalação hidráulica independente com bomba, reservatório e filtro	
DAC 661	Barra de puxo giratória com engate aos braços do tractor	
DAC 235	Barra de puxo giratória com engate para gestão electrónica Trailmatic	
DAC 445	Luzes	
DAC 282	Sonda para aspiração de químicos	
DAC 257	Bitola estreita 1,35 a 1,80m (não é possível instalar travões)	
DAC 264	Porta bagagem para maquinas de 2200 e 2800 litros	
DAC 185	Enrolador para tubo de auto-enchimento	
DAC 303	Bomba centrífuga com motor hidráulico para enchimento rápido	
DAC 307	Conta litros digital para auto enchimento de 2"	
DAC 442	Kit de instalação para lavagem da cisterna com 2 jactos rotativos de 360°	
DAC 508	Marcador de espuma comandado por "Electrocontrol" ou Computador	
DAC 327	Suplemento para chassis zincado	
		
SAP 29	Manga de ar Ø 720 para barra de 15, 16 e 18 m com ligação ao tractor (precisa 50 Lts/min de débito de óleo)	
SAP 10	Instalação hidráulica independente para manga de ar Ø 720 equipada com multiplicador , 2 bombas , reservatório , regulação eléctrica das rotações da turbina e dupla filtragem do óleo com comando "Elektroil"	
SAP 10	Instalação hidráulica independente para manga de ar Ø 720 equipada com multiplicador , 2 bombas , reservatório , regulação eléctrica das rotações da turbina e dupla filtragem do óleo com comando "Oleomatic"	