



GRADES ROTATIVAS ARTICULADAS SÉRIES *FR112*

MODELO	PREÇO				
	ROLO BARRAS OU PUAS	ROLO BARRAS PLUS	ROLO PACKER	ROLO PACKER PLUS	ROLO ESPIRAL
FR112-410					
FR112-460					
FR112-500					

MODELO	LARGURA TRABALHO	POTÊNCIA EXIGIDA	Nº FACAS
FR112-410	410 cm	120-140 HP	32
FR112-460	460 cm	130-150 HP	36
FR112-500	500 cm	140-160 HP	40

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Facas sistema **Bidireccional "ZEUS"**
- Engate ao 3 pontos tipo 2 e 3
- Dispositivo hidráulico de bloqueio para transporte
- **Redutores laterais com 2 velocidades**
- Accionamento hidráulico de abertura e fecho da grade
- Regulação mecânica dos rolos
- Sistema de flutuação hidráulica para adaptação ao terreno
- Apaga rastos central
- Barra niveladora
- Laterais móveis
- Cardan central com protecção
- Cardan laterais com fusível
- Barra de luzes posterior

OPCIONAIS	
Limitador automático no cardan	
Bloqueio horizontal	
Protecção contra pedras FR112-410	
Protecção contra pedras FR112-460	
Protecção contra pedras FR112-500	
Par de apaga-rastos	
Regulação hidráulica do rolo	