

BIO TRITURADORES REBOCADOS SERIE "BIOMATICH 89"

MODELO	
BIOMATICH 89 MTS	

DESCRIÇÃO :

- **REBOCADO COM MOTOR AUTONUMO**
- Reservatório de gasóleo 150 litros
- Motor de 4 cilindros turbo diesel 128 cv de refrigeração líquida insonorizado
- Cilindrada 2,77 dm³
- Regime de rotações 2800 rpm
- Consumo específico 13 litros/hora
- Diâmetro do rotor 750 mm
- Largura do rotor 1000 mm
- Velocidade do rotor 1650 rpm
- Numero de martelos 32
- Peso do martelo 3 Kg
- Duração dos martelos 150 a 250 Horas - indicativo -
- Diâmetro máximo triturável 150 mm para trabalho contínuo e 250 mm intermitente
- Produção horária 20 a 50 m³
- Altura de carga 1600 mm
- Comprimento da tremonha 3000 mm
- Largura da tremonha 1200 mm
- Altura da tremonha 650 mm
- Comprimento da máquina 6000 mm
- Largura da máquina 2000 mm
- Altura da máquina 1900 mm
- Peso 7000 Kg
- Controle electrónico do corte NOSTRESS
- Controle electrónico da alimentação NOBLOCK
- Luzes de sinalização
- homologação de estrada 40 Km /h

OPCIONAIS	
Comando a distancia via rádio	
Conjunto de 32 martelos	
Grua para carga do material	
Andamento da trabalho	
Tapete de descarga em aço de 4 metros	
Eixo e lança para estrada 80 Km /h (com travões pneumáticos)	