



**PHÉNIX TGX**  
**GRADE EM "X" COM**  
**RODAS CENTRAIS**

MODELO	Ø DISCOS SEPARADOR	PONTOS APOIO	LARGURA TRABALHO	PESO Kg	POTÊNCIA EXIGIDA	
TGX 24	26"x6mm	8	2,75 m	3070	100 HP	
TGX 28		8	3,20 m	3230	120 HP	
TGX 32	230 mm	8	3,65 m	3390	140 HP	
TGX 36		8	4,10 m	3550	160 HP	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Chassis superior** em tubo estrutural de 180x100x8
- **Atrelagem** com puxo fixo regulável em altura , 2 posições
- **Ajuste do equilíbrio** manual equipado com amortecedor e dispositivo de elevação paralelo
- **Chassis inferior** em tubo estrutural de 150x100x8
- **Ajuste do ângulo de trabalho** hidráulico , 9 posições de 10° a 24°
- **Veios** de 40 mm com chumasseiras de duplo rolamento cônico lubrificáveis cada 100 horas
- **Carro de transporte** com eixo de 60 mm e 1 cilindro hidráulico com cursor para controle de profundidade
- **Rodas** 300/80-15,5"
- **Fecho para transporte** horizontal através do cilindro hidráulico de abertura dos corpos
- Largura de transporte 2,50 m

ADAPTAÇÕES	
Suplemento para discos de 26"x6 mm lobulados (cada)	
Suplemento para discos de 26"x8 mm (cada)	
Suplemento rodas 400/60-15,5"	
Ponto de apoio suplementar para 32 e 36 discos (cada)	
Suplemento argola de puxo giratória	
Depreciação para grade sem travões	
Ajuste hidráulico do equilíbrio	

OPCIONAIS	
Engate traseiro fixo	
Engate traseiro regulável em altura	
Discos deflectores Ø 20" (par)	
Deflectores laterais (par)	
Disco plano com amortecedor	
Suspensão hidráulica com acumulador de azoto	
Conta hectares	

## ROLOS

### ZÉNITH TBX TGX TMX

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>BARRAS</b> 8 Barras	400 mm	3,35 m	590	
		3,80 m	615	
		4,25 m	640	
		4,75 m	665	
		5,20 m	690	
		5,65 m	715	
		6,10 m	740	

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>BARRAS</b> 10 Barras	500 mm	3,35 m	700	
		3,80 m	725	
		4,25 m	755	
		4,75 m	780	
		5,20 m	810	
		5,65 m	835	
		6,10 m	870	

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>TUBOS</b> 10 tubos	400 mm	3,35 m	590	
		3,80 m	615	
		4,25 m	640	
		4,75 m	665	
		5,20 m	690	
		5,65 m	715	
		6,10 m	740	

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>TUBOS</b> 10 tubos	550 mm	3,35 m	690	
		3,80 m	715	
		4,25 m	740	
		4,75 m	765	
		5,20 m	790	
		5,65 m	815	
		6,10 m	850	