



MODELO	Ø DISCOS SEPARADOR	PONTOS APOIO	LARGURA TRABALHO	PESO Kg	POTÊNCIA EXIGIDA	
RXH 44	26"x6mm	12	5,00 m	5320	200 HP	
RXH 48		12	5,45 m	5480	220 HP	
RXH 52		16	5,90 m	5930	230 HP	
RXH 56	230 mm	16	6,35 m	6500	250 HP	
RXH 60		16	6,80 m	6660	270 HP	
RXH 64		16	7,25 m	6820	280 HP	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis central** em tubo estrutural de 200x100x10
- **Chassis laterais** em tubo estrutural de 150x100x8
- **Atrelagem** com cabeça articulada aos braços elevadores do tractor regulavel em altura , 3 posições
- **Chassis inferior** em tubo estrutural de 150x100x8 ou 200x120x8 a partir de 6500 Kg
- **Ajuste do angulo de trabalho** manual , 7 posições de 10° a 24°
- **Veios** de 40 mm com chumasseiras de duplo rolamento conico lubrificaveis cada 100 horas
- **Carro de transporte** com eixo de 80 mm ou 90 mm a partir de 6500 Kg e 2 cilindros hidráulicos equipado com um cursor hidráulico
- **Rodas** 385/65-R 225,5" ou 550/60-22,5" a partir de 6500 Kg
- **Elevador traseiro** com 3 pontos 2 cilindros hidráulicos e indicador de posição
- **Fecho para transporte vertical** com 2 cilindros hidráulicos ou 4 a partir de 6500 Kg
- Largura de transporte 2,90 m

ADAPTAÇÕES	
Suplemento para discos de 26"x6 mm lobulados (cada)	
Suplemento para discos de 26"x8 mm (cada)	
Ponto de apoio suplementar para grade de 48 discos (cada)	
Montagem de 2 rodas 550/60-22,5" para grades com peso inferior a 6500 Kg	
Depreciação para grade sem travões	
Fecho p/ transporte c/ 4 cilindros hidráulicos em lugar de 2 p/ peso inferior 6500 Kg	
Ajuste hidráulico de altura da lança	
Lança alongada	
Atrelagem ao puxo do tractor	
Engates tipo 4	

OPCIONAIS	
Engate automatico no elevador traseiro	
Discos deflectores Ø 20" (par)	
Deflectores laterais (par)	
Rodas de control de profundidade 400/60-15,5" regulaveis manualmente (par)	
Suspensão hidráulica com acumulador de azoto	
Conta hectares	

ROLOS ZÉNITH RXH

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
ROLPACK	620 mm	5,70 m	2180	
		6,00 m	2270	
		6,60 m	2420	
		6,90 m	2480	
		7,50 m	2670	
		8,10 m	2825	

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
ROLMIX	560 mm	5,60 m	2030	
		6,05 m	2125	
		6,50 m	2275	
		7,00 m	2355	
		7,50 m	2575	
		7,95 m	2660	