



ARAPLOW ACV

DESCOMPACTADOR EM "V" DE BRAÇOS CURVOS



Potencia 100 a 180 HP

MODELO Nº DENTES	LARGURA TRABALHO	LARGURA TRANSPORTE	DISTANCIA ENTRE DENTES	PESO Kg	
ACV 6	2,60 m	2,80 m	430 mm	1230	
ACV 8	3,15 m	3,30 m	380 mm	1490	
ACV 8	3,45 m	4,20 m	430 mm	1620	
ACV 10	3,90 m	4,20 m	380 mm	1810	

CARACTERISTICAS TECNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 150x100x8
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 e 3
- **Rodas de control de profundidade** 260/70-15,3"
- **Dentes** curvos de aço cílio-manganez com espessura de 15 mm
- Altura sob o chassis 900 mm
- Contra laminas e bicos reversíveis em aço tratado
- **Seguransa** por parafuso fusível
- Sinalização de série

ROLOS

RT 55	DESCRIÇÃO	LARGURA TRABALHO	PESO Kg	
	Rolo de tubos Ø 550 mm	6 DENTES 2,95 m	440	
		8 DENTES 3,75 m	500	
		8 e 10 DENTES 4,15 m	530	
ROLMIX 51				
	Rolo duplo de discos ondulados Ø 510 mm	6 DENTES 2,95 m	700	
		8 DENTES 3,70 m	770	
		8 e 10 DENTES 4,00 m	900	