



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2010



TRITURADORES "TRIGON EVOLUTION"

MODELO	LARGURA TRABALHO	Nº MARTELOS	Kg		HP		
			a)	b)			
T- 1600	1600 mm	12	-	670	60 - 120		
T- 1800	1800 mm	16	670	741	65 - 120		
T- 2000	2000 mm	16	715	795	70 - 120		
T- 2100	2100 mm	16	-	815	75 - 120		
T- 2300	2300 mm	20	819	883	80 - 120		
T- 2500	2500 mm	20	943	1034	90 - 120		
T- 2800	2800 mm	24	1055	1118	100 - 120		

a) FIXA ; b) COM DESLOCAMENTO HIDRÁULICO

Características :

- Chassis em chapa anti desgaste 10 mm espessura
- Rotor POLSER de 480 mm de diâmetro
- Grupo multiplicador SERRAT
- Transmissão lateral com 3 correias SPCX
- Martelos estampados garantidos contra roptura
- Sistema GIROSTOP
- Suporte dos rolamentos do rotor em aço
- Rolamentos do rotor oscilantes com dupla fila de roletes
- Cortina dianteira de protecção
- Protecções anti arames no rotor
- Rolamentos duplos no rolo traseiro
- Rolo regulável em altura com raspador
- Tomada de força para 540 rpm
- Puas traseiras (opcional)
- Contra martelos em aço
- Modelo construido segundo normativa CE
- Indicadores de segurança visiveis ao operador

OPCIONAIS	
Roda livre no grupo multiplicador	
Cardam com roda livre	
Kit de rodas dianteiras	
Patins dianteiros	
Kit de rodas traseiras	
Correntes dianteiras de protecção (por metro)	
Puas de retenção traseiras (por metro)	
Porta traseira hidráulica	

Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
Os preços estão sujeitos a IVA a taxa legal em vigor.