



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2010



TRITURADOR ARTICULADO POLIVALENTE "MINI DAP"

| MODELO | LARGURA TRABALHO | Nº MARTELOS | PESO Kg | HP | |
|---------|------------------|-------------|---------|---------|--|
| T- 1200 | 1200 mm | 12 | 380 | 35 - 80 | |
| T- 1400 | 1400 mm | 12 | 402 | 40 - 80 | |
| T- 1600 | 1600 mm | 16 | 460 | 45 - 80 | |

Características :

■ Chassis em chapa anti desgaste ■ Rotor tubular ■ Transmissão lateral com 3 correias SPBX
■ Martelos estampados ■ Cortana dianteira de protecção ■ Rolo traseiro com rolamentos duplos e regulavel em altura ■ Tomada de força para 540 rpm. ■ Roda livre incorporada ■ Patins ■ Angulação de + 90° a -65° ■ Modelo construido segundo normativa CE ■ Indicadores de segurança visíveis ao operador

TRITURADOR ARTICULADO POLIVALENTE "DAP EVO"



| MODELO | LARGURA TRABALHO | Nº MARTELOS | Kg | HP | |
|---------|------------------|-------------|-----|----------|--|
| T- 1600 | 1600 mm | 12 | 730 | 70 - 120 | |
| T- 1800 | 1800 mm | 16 | 769 | 80 - 120 | |
| T- 2000 | 2000 mm | 16 | 800 | 90 - 120 | |

Características :

■ Chassis em chapa anti desgaste de 8 mm de espessura ■ Rotor PULSER de Ø 450 mm ■ Grupo multiplicador SERRAT ■ Transmissão lateral com 3 correias SPBX ■ Martelos estampados garantidos contra rotura ■ Sistema GIROSTOP ■ Suporte dos rolamentos do rotor em aço ■ Rolamentos oscilantes de dupla fila de roletes ■ Cortana dianteira de protecção ■ Rolo traseiro com rolamentos duplos e regulavel em altura ■ Tomada de força para 540 rpm. ■ Patins ■ Deslocamento hidráulico ■ Dupla valvula ■ Segurança contra acidentes ■ Angulação de + 90° a -65° ■ Modelo construido segundo normativa CE ■ Indicadores de segurança visíveis ao operador

| OPCIONAIS | |
|-------------------------------------|--|
| Suplemento para cardam homocinético | |

Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
Os preços estão sujeitos a IVA a taxa legal em vigor.