



**FRESA ENTERRADORA
CONFORMADORA
SÉRIE G45**



| MODELO | LARGURA TRABALHO | POTÊNCIA EXIGIDA | Nº FACAS | TRANSMISSÃO | PREÇO | |
|----------------|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | FACA NORMAL | FACA ESPECIAL |
| G45-170 | 170 cm | 60-70 HP | 42 | SIMPLES | | |
| G45-200 | 200 cm | 60-80 HP | 48 | SIMPLES | | |
| G45-230 | 230 cm | 70-90 HP | 54 | SIMPLES | | |
| G45-250 | 250 cm | 80-100 HP | 60 | SIMPLES | | |
| G45-280 | 280 cm | 90-110 HP | 66 | SIMPLES | | |
| G45-300 | 300 cm | 100-120 HP | 72 | SIMPLES | | |
| G45-350 | 350 cm | 110-130 HP | 84 | DUPLA | | |
| G45-400 | 400 cm | 130-150 HP | 96 | DUPLA | | |
| G45-420 | 420 cm | 140-160 HP | 102 | DUPLA | | |

EQUIPAMENTO STANDARD:

- Engate aos 3 pontos **basculante** tipo 2 e 3
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O. 540 rpm
- Cardam com fusível
- Rolo packer
- Transmissão lateral por corrente em banho de óleo
- **Dupla grelha seleccionadora montada sobre molas**
- 6 Facas por disco
- **Kit de reforço de fixação das facas**



| OPCIONAIS | |
|--|--|
| Dupla transmissão por pedido até 3,00 m | |
| Suplemento redutor para 1000 rpm | |
| Embraiagem de discos no cardan | |
| Suplemento limitador automático no cardan | |
| Barra niveladora regulável por manivela até 3,00 m | |
| Barra niveladora regulável por manivela de 3,50 a 4,00 m | |
| Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 410 mm até 2,50 m | |
| Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 510 mm até 2,50 m | |
| Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 580 mm até 2,50 m | |
| Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 410 mm de 2,80 a 4,00 m | |
| Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 510 mm de 2,80 a 4,00 m | |
| Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais Ø 580 mm de 2,80 a 4,00 m | |
| Deslocamento hidráulico lateral do rolo | |
| Duplo cone desmontável central Ø 410 mm para rolo liso | |
| Duplo cone desmontável central Ø 510 mm para rolo liso | |
| Duplo cone desmontável central Ø 580 mm para rolo liso | |
| Conformador posterior standard | |
| Duplo conformador posterior standard | |
| Pistom hidráulico de regulação do rolo até 3,00 m | |
| Duplo pistom hidráulico de regulação do rolo de 3,50 a 4,00 m | |
| Par de discos laterais | |
| Par de rodas de suporte | |
| Central hidráulica para rolos motorizados | |