




Modelo reforçado, polivalente, fora de solo, para trituração de sarmentos e restos de poda. Os martelos não estão em contacto com o solo. Os detritos dos sarmentos podem ser recolhidos para um contentor.

Características Técnicas

- Montagem aos 3 pontos;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540 R.P.M.;
- Rotor 2200 R.P.M.;
- Transmissão lateral por correias;
- Pick-up hidráulico;
- Rolamentos oscilantes;
- Tampa traseira amovível;
- Rodas oscilantes de regulação de altura de trabalho.

- 1 · Pick-up
- 2 · Rotor
- 3 · Contra-Lâmina
- 4 · Transmissão Hidráulica do Pick-up



Destroçador BHS *fora de solo*

SARMENTOS

Modelo	Dimensões		Martelos	Peso	Potência
	Trabalho	Total			
K5 - BHS - 120	1,20m	1,37m	16	610kg	50 - 60cv
K5 - BHS - 140	1,40m	1,60m	18	710kg	60 - 70cv
K5 - BHS - 170	1,70m	1,87m	22	860kg	60 - 70cv

Reservamos o direito de alterar os nossos produtos sem aviso prévio. Todos os dados são a título informativo.



Herkulis
Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, S.A.

Tel. 351.234 543 222 · Fax 351.234 543 666
Telem. 351.919 052 777 / 351.912 550 955

Quinta da União (Alb.-a-Nova) · Ap. 92
3850-501 BRANCA ALB · Albergaria-a-Velha · Portugal

www.herkulis.com
herkulis@herkulis.com