




Modelo reforçado, de martelos flutuantes com alta capacidade de trituração, arrastando os elementos triturados para junto da porta traseira fazendo expansão quando está aberta, ou máxima trituração quando fechada.

Características Técnicas

- Montagem aos 3 pontos;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 1000 R.P.M.;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Transmissão lateral por correias (dupla no modelo TRF 220 e 240);
- Rotor Ø 550 de martelos flutuantes;
- Martelos estampados em aço tratado;
- Porta traseira com abertura e fecho hidráulica;
- Patins reforçados para regulação da altura de corte;
- Correntes de protecção dianteiras e traseiras;
- Abate-ramos regulável;
- Cardan.



Porta traseira com abertura/fecho hidráulico



Rotor com martelos flutuantes (360°)



Martelo estampado

Destroçador TRF

Florestal Reforçado

Modelo	Larg. Trab.	Martelos	Peso	Pot. Acons
K5 - TRF - 160	1,60m	14	1600kg	85 - 130cv
K5 - TRF - 180	1,80m	16	1700kg	100 - 150cv
K5 - TRF - 200	2,00m	18	1900kg	130 - 160cv
K5 - TRF - 220	2,20m	20	2100kg	150 - 180cv
K5 - TRF - 240	2,40m	22	2300kg	180 - 220cv

Reservamos o direito de alterar os nossos produtos sem aviso prévio. Todos os dados são a título informativo.



Herkulis
Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, S.A.

Tel. 351.234 543 222 · Fax 351.234 543 666
Telem. 351.919 052 777 / 351.912 550 955

Quinta da União (Alb.-a-Nova) · Ap. 92
3850-501 BRANCA ALB · Albergaria-a-Velha · Portugal

www.herkulis.com
herkulis@herkulis.com