




*Modelo reforçado, de martelos flutuantes com alta capacidade de trituração, arrastando os elementos triturados para junto da porta traseira fazendo expansão quando está aberta, ou máxima trituração quando fechada.*

#### Características Técnicas

- Montagem aos 3 pontos;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 1000 R.P.M.;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Transmissão lateral por correias (dupla no modelo TRF 220 e 240);
- Rotor Ø 550 de martelos flutuantes;
- Martelos estampados em aço tratado;
- Porta traseira com abertura e fecho hidráulica;
- Patins reforçados para regulação da altura de corte;
- Correntes de protecção dianteiras e traseiras;
- Abate-ramos regulável;
- Cardan.



*Porta traseira com abertura/fecho hidráulico*



*Rotor com martelos flutuantes (360°)*



*Martelo estampado*

## Destroçador TRF

Florestal Reforçado

Modelo	Larg. Trab.	Martelos	Peso	Pot. Acons
K5 - TRF - 160	1,60m	14	1600kg	85 - 130cv
K5 - TRF - 180	1,80m	16	1700kg	100 - 150cv
K5 - TRF - 200	2,00m	18	1900kg	130 - 160cv
K5 - TRF - 220	2,20m	20	2100kg	150 - 180cv
K5 - TRF - 240	2,40m	22	2300kg	180 - 220cv

*Reservamos o direito de alterar os nossos produtos sem aviso prévio. Todos os dados são a título informativo.*



Herkulis  
Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, S.A.

Tel. 351.234 543 222 · Fax 351.234 543 666  
Telem. 351.919 052 777 / 351.912 550 955

Quinta da União (Alb.-a-Nova) · Ap. 92  
3850-501 BRANCA ALB · Albergaria-a-Velha · Portugal

www.herkulis.com  
herkulis@herkulis.com