



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



**DISTRIBUIDORES DE ESTRUME
2 SENFINS VERTICAIS
SISTEMA MONOBLOC
SÉRIE *MAXI SUPER PLUS SH*
SUSPENÇÃO HIDRÁULICA**



MODELO	CAPACIDADE	CAPACID. C/ TAIPAL 0,70 m P/ FORRAGEM	POTÊNCIA EXIGIDA	
J-88 ES-888 SMSPSH	16,02 m ³	29,51 m ³	130 HP	
J-92 ES-921 SMSPSH	17,46 m ³	31,78 m ³	140 HP	
J-92 ES-924 SMSPSH	17,46 m ³	31,78 m ³	140 HP	
J-94 ES-940 SMSPSH	17,72 m ³	34,05 m ³	150 HP	
J-94 ES-940 SMSPTR	18,89 m ³	34,05 m ³	150 HP	
J-95 ES-950 SMSPSH	21,76 m ³	38,59 m ³	170 HP	
J-95 ES-950 SMSPTR	21,76 m ³	38,59 m ³	170 HP	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	J-88 SMSP	J-92 SMSP	J-94 SMSP	J-95 SMSP
Comprimento da caixa mm	6000	6500	7000	8000
Largura da caixa mm	2270	2270	2270	2270
Altura da caixa mm	1270	1270	1270	1270
2 Moinhos verticais em espiral a 1000 rpm	S	S	S	S
Nº Corrente plana 80/12 X	6	6	-	-
Nº Corrente plana 80/15 X	-	-	S	S
Duplo redutor hidráulico	S	S		
Avanço hidráulico das correntes	S	S	S	S
Porta traseira hidráulica	S	S		
Taipal de protecção frontal	S	S		
Borrachas para fecho mais hermético na tampa hidráulica e na parte frontal da caixa	S	S	S	S
Transmissão dianteira homocinética e roda livre	S	S	S	S
Transmissão traseira c/ embraiagem discos	S	S	S	S
Lança com molas 13 folhas	S	S	S	S
Descanso hidráulico accionado manualmente	S	S	S	S
Travão hidráulico + mecânico	S	S	S	S
Eixo sidra 9 Tn x 2 , bitola 1900 mm Tambor 400x120 Rodas 560/60 22,5 VREDESTEIN	ES-888 SMSPSH	ES-921 SMSPSH	-	-
Eixo sidra 9 Tn x 2 , bitola 2000 mm Tambor 400x120 Rodas 560/60 22,5 VREDESTEIN	-	ES-924 SMSPSH	-	-
Eixo sidra 9 Tn x 2 , bitola 2000 mm Tambor 400x120 Rodas 560/60 22,5 MICHELIN	-	-	ES-940 SMSPSH	ES-950 SMSPSH
Eixo Triden sidra 12Tn x 3 , bitola 2000 mm Tambor 400x120 Rodas 560/60 22,5 VREDESTEIN	-	-	ES-940 SMSPTR	ES-950 SMSPTR

S = Série - = Não Disponível



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



REF.	OPCIONAIS MAXI SUPER PLUS	
AC-2669	Piso e laterais em aço inoxidável	
AC-2745	Corrente plana 80/15 X para J-88 SMSP	
AC-2745	Corrente plana 80/15 X para J-92 SMSP	
AC-2743	Travessas duplas para arraste de lamas J-88 SMSP	
AC-2743	Travessas duplas para arraste de lamas J-92 SMSP	
AC-2743	Travessas duplas para arraste de lamas J-94 SMSP	
AC-2743	Travessas duplas para arraste de lamas J-95 SMSP	
AC-2746	Valvula para incrementar a velocidade de avanço das correntes (só com AC-2494)	
AC-2653	Duplo fundo J-88 SMSP	
AC-2653	Duplo fundo J-92 SMSP	
AC-2653	Duplo fundo J-94 SMSP	
AC-2653	Duplo fundo J-95 SMSP	
AC-2317	Porta traseira de protecção dos senfins distribuidores	
AC-2511	Porta hidráulica de abertura vertical tipo guilhotina	
AC-2679	Porta traseira de 2 posições (só com porta traseira standard)	
AC-2722	Marcador de abertura da porta hidráulica	
AC-2494	Taipais suplementares para forragem 0,70 m (Inclui Porta posterior e Taipal de protecção frontal novel hidráulico) J-88 SMSP	
AC-2494	J-92 SMSP	
AC-2494	J-94 SMSP	
AC-2494	J-95 SMSP	
AC-2561	Toldo superior de abertura manual	
AC-2236	Toldo superior eléctrico com guias para cobrir a carga com comando na cabina	
AC-2315	Farol giratório de sinalização de perigo	
AC-2520	2 faróis de trabalho colocados na porta traseira	
AC-2411	Caixa de ferramentas	
AC-2268	Deposito para água	
AC-2302	Variador electrónico da velocidade das correntes do piso	
AC-2438	Bomba Hidráulica Independente + comando electrónico para accionar as funções de abertura da porta hidráulica e avanço das correntes do piso, com indicador de velocidade e com variador electrónico da velocidade das correntes do piso	
AC-2729	Conta rotações no motor das correntes (só com AC- 2438)	
AC-2728	Segurança na porta (só com AC- 2438)	
AC-2171	Desviador de caudal de 6 vias	
AC-2309	Desviador de caudal de 6 vias (quando integra taipais suplementares)	
AC-2133	Desviador de caudal de 8 vias	
AC-2310	Desviador de caudal de 8 vias (quando integra taipais suplementares)	
AC-2749	Travão Pneumático com actuadores de bloqueio	
AC-2525	Travão Pneumático + hidráulico com actuadores de bloqueio	
AC-2651	Roda 560/60 22.5 radial MICHELIN, em substituição das 560/60 22.5 VREDESTEIN J-88 SMSPSH J-92 SMSPSH	
AC-2651	Roda 560/60 22.5 radial MICHELIN, em substituição das 560/60 22.5 VREDESTEIN J-94 SMSPTR J-95 SMSPTR	
AC-2741	Escada de alumínio	