



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



REBOQUES DISTRIBUIDORES
DE ESTRUME DE 2 SENFINS VERTICAIS
SISTEMA MONOBLOC
SÉRIE **BIG WHEEL PLUS**

MODELO	CAPACIDADE	CAPACIDADE DE CARGA	POTÊNCIA EXIGIDA	
J- 09 ES- 09/6 BW2	7,86 m ³	5900 Kg	80 HP	
J- 10 ES- 10/8 BW2	8,92 m ³	6740 Kg	80 HP	
J- 11 ES- 11/8 BW2	10,08 m ³	7590 Kg	90 HP	
J- 12 ES- 12/8 BW2	11,28 m ³	8490 Kg	100 HP	
J- 12 ES- 12/9 BW2	12,66 m ³	9600 Kg	100 HP	
J- 14 ES- 14/9 BW2	14,01 m ³	10500 Kg	110 HP	
J- 14 ES- 14/13 BW2	14,01 m ³	10500 Kg	110 HP	
J- 15 ES- 15/10 BW2	15,36 m ³	11550 Kg	120 HP	
J- 15 ES- 15/14 BW2	15,36 m ³	11550 Kg	120 HP	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	J - 09	J - 10	J - 11	J- 12/8	J- 12/9	J - 14	J - 15
Comprimento da caixa mm	4000	4500	4500	5000	5000	5500	6000
Largura da caixa mm em cima	1860	1860	2060	2060	2060	2060	2060
em baixo	1330	1330	1530	1530	1530	1530	1530
Altura da caixa mm	1370	1370	1370	1370	1570	1570	1570
2 Moinhos verticais em espiral a 540 rpm	S	S	S	S	S	S	S
Nº de correntes planas 80/12	2	2	4	4	4	4 - 14/9	-
Nº de correntes planas 80/12 X	-	-	-	-	-	4 - 14/13	4
Avanço hidráulico das correntes	S	S	S	S	S	S	S
Porta hidráulica de abertura vertical tipo guilhotina	S	S	S	S	S	S	S
Taçal de protecção frontal	S	S	S	S	S	S	S
Borrachas para fecho mais hermético da tampa hidráulica e da parte frontal da caixa	S	S	S	S	S	S	S
Transmissão dianteira standard com roda livre	S	S	-	-	-	-	-
Transmissão dianteira homocinética e roda livre	-	-	S	S	S	S	S
Transmissão traseira com embraiagem de discos	S	S	S	S	S	S	S
Lança com molas 13 folhas	S	S	S	S	S	S	S
Descanso hidráulico accionado manualmente	S	S	S	S	S	S	S
Travão hidráulico + mecânico	S	S	S	S	S	S	S
Eixo 80/8 Tambor 400x80	09/6	10/8	-	-	-	-	-
Eixo 90/10 Tambor 400x120	-	-	11/8	-	-	-	-
Eixo 100/10 Tambor 400x120	-	-	-	12/8	12/9	14/9	15/10
Eixo 110/10 Tambor 400x120	-	-	-	-	-	14/13	15/14
Rodas 18,4/15 R 30 (14 pr)	09/6	10/8	-	-	-	-	-
Rodas 18,4/15 R 34 (14 pr)	-	-	11/8	12/8	12/9	-	-
Rodas 18,4/15 R 38 (14 pr)	-	-	-	-	-	14/9	15/10
Rodas 580/70 R 38	-	-	-	-	-	14/13	15/14

S = Série - = Não Disponível



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



REF.	OPCIONAIS <i>BIG WHEEL PLUS</i>	
AC-2255	Suplemento senfins de distribuição verticais de 540 rpm a 1000 rpm para J11 , J12 , J14 , J15	
AC-2315	Farol giratório de sinalização de perigo	
AC-2406	Transmissão dianteira homocinética c/ roda livre para J-9 , J-10	
AC-2302	Variador electrónico com comando á distancia para a velocidade da correntes do piso	
AC-2438	Bomba hidráulica independente c/ comando à distância eléctrico para accionar as funções de abertura da porta hidráulica e avanço das correntes do piso c/ variador electrónico das correntes do piso	
AC-2722	Marcador de abertura da porta hidráulica	
AC-2729	Conta rotações no motor (só com AC- 2438)	
AC-2728	Seguransa na porta	
AC-2732	Deflectores laterais	
AC-2525	Travão Pneumático com actuadores de bloqueio	
AC-2525	Travão Pneumático + hidráulico com actuadores de bloqueio	
AC-2407	Rodas 18,4/15 R 34 (14 pr) para J-9 , J-10	
AC-2408	Rodas 18,4/15 R 38 (14 pr) para J-11 , J-12	
AC-2730	Rodas 21,1/26 16 PR para J-09 , J- 10	
AC-2730	Rodas 23,1-26 16 PR para J -11 e J -12	