

ARRIVARE OVUNQUE
NEL MASSIMO COMFORT,
RISPETTANDO L'AMBIENTE

SLALOM 30 4X4

TRANSPORTER

UNA SCELTA PIÙ NATURALE

MOTORE A BASSE EMISSIONI
97/68 STAGE III A
EPA INTERIM TIER 4



www.erreppi.com

ERREPPi[®]

Vehicles at Work

SLALOM 30 4X4

TRANSPORTER

paracuchiamas.com

foto esterni:archivio Erreppi. Foto macchine: Roberto Vacca



DATI TECNICI

MOTORE

Yanmar 3TNV76 Diesel 1115cc - 27 Cv / 19.9 kW
3 cilindri. Raffreddamento a liquido. Alimentazione iniezione indiretta.
Emissioni 97/68 Stage IIIA - EPA Interim TIER 4.

FRIZIONE

Monodico a secco con comando meccanico a pedale.

CAMBIO

Sincronizzato di tipo automobilistico a 5 marce avanti + retromarcia .

RIDUTTORE

Con doppia funzione: ridotte/veloci e inserimento/disinserimento ruote motrici anteriori.

TRASMISSIONE FINALE

Ad alberi cardanici con crociere lubrificabili.
Ponti differenziali a coppia conica elicoidale a semplice riduzione.

TRAZIONE

4x4 ruote motrici, anteriori disinseribili.

SOSPENSIONI

Anteriori: a ruote indipendenti tipo Mc Pherson con tamponi di fine corsa.
Posteriori: ponte portante con balestre paraboliche e tamponi di fine corsa.

STERZO

Guida idrostatica con cilindro a stelo passante, dispositivi antishock e valvole di sicurezza integrate. Dispositivo d'emergenza integrato (sterzata assicurata anche a motore spento). Raggio minimo di volta 5.05 m.

TELAIO

Anteriore in tubolare d'acciaio rinforzato.
Posteriore in strutture lamierate complesse con articolazione centrale a torsione +/- 15°.

FRENI

Idraulici con circuiti separati.
Anteriori a disco d=230 mm con pinza flottante.
Posteriori a tamburo d=230 con meccanismo auto-registrante.

CABINA

Omologata secondo Normative Europee OCSE con Roll Bar antischiacciamento integrato, 2 posti, sedili anatomici regolabili, luce abitacolo, martelletto frangivetro, disposizione ergonomia dei comandi.

CASSONE

In lamiera liscia a foglio unico 30/10 con soluzione "all Flat" (senza ingombri sul piano).
Dimensioni 2100 x 1500 x 360 mm.

SPONDE

In lamiera zincata a caldo, rivettate senza saldature, tutte apribili e sfilabili.

RIBALTAMENTO

Trilaterale idraulico con dispositivo anti-inversione dei perni.
Angolo di ribaltamento laterale 45°.

IMPIANTO ELETTRICO

Luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, stop, indicatori di direzione, clacson, hazard, batteria 12 Volt 55 Ah Plus, accendisigari, contaore, temperatura liquido, spie di controllo, presa elettrica esterna per girofaro.

RUOTE

185 R 14 C ric. Super Fango Neve.
Ruota di scorta inclusa.

PORTATA

Utile 1.000 Kg.

MASSA RIMORCHIABILE

1.400 kg. (gancio su richiesta).

TARA

1.400 kg.

VELOCITÀ MASSIMA

40 Km/h.

DOTAZIONI

Chiave ruota, crick, gancio traino anteriore.

ACCESSORI

- Griglia protezione cabina
- Kit sovrasponde H=360 mm in lamiera zincata cpl di attacchi
- Kit sovrasponde H=680 mm grigliate e zincate cpl di attacchi
- Kit PDF posteriore 1 o 2 velocità con disinnesto in cabina (uscita 1"-3/8)
- Riscaldamento cabina*
- Finestrini elettrici*
- Giro faro
- Gancio traino posteriore omologato Cat. A1

ALTRI ACCESSORI

Diverse misure di pneumatici, rimorchio, pompa irrorazione e botte, applicazioni MICRON, pompa idraulica, spaccalegna, sega a nastro, pompa irrigazione, bio-trituratore, generatore di corrente, motosaldatrice, centinatura cassone, spargisale, altro su richiesta.

Omologazione disponibile come: **Trattrice agricola con piano di carico o Macchina operatrice semovente**

Erreppi si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.

rivenditore

Erreppi
Via dell'Industria, 2 - Z.I.
06031 Bevagna (Pg)
Italy

T. +39 0742 36 05 92 r.a.
F. +39 0742 36 08 10
info@erreppi.com

www.erreppi.com

ERREPPi[®]
Vehicles at Work

* Disponibili solo all'origine della produzione.