



**ZÉNITH RKH 3**  
**GRADE EM "X"**  
**COMBINADA**

MODELO	Ø DISCOS SEPARADOR	PONTOS APOIO	LARGURA TRABALHO	PESO Kg	POTÊNCIA EXIGIDA	
RKH 3 - 40	26"x6mm	12	4,55 m	5735	180 HP	
RKH 3 - 44		12	5,00 m	5895	200 HP	
RKH 3 - 48		12	5,45 m	6055	220 HP	
RKH 3 - 52	230 mm	16	5,90 m	6375	230 HP	
RKH 3 - 56		16	6,35 m	6535	250 HP	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Chassis central** em tubo estrutural de 200x100x10
- **Chassis laterais** em tubo estrutural de 150x100x8
- **Atrelagem** com cabeça articulada aos braços elevadores do tractor regulavel em altura , 4 posições
- **Chassis inferior** em tubo estrutural de 150x100x8
- **Ajuste do angulo de trabalho** manual , 7 posições de 10° a 24°
- **Veios** de 40 mm com chumasseiras de duplo rolamento conico lubrificaveis cada 100 horas
- **Carro de transporte** com eixo de 80 mm e 2 cilindros hidráulicos equipado com bloqueio hidráulico
- **Rodas** 385/65-R 225,5" ou 550/60-22,5" a partir de 6500 Kg
- **Fecho para transporte** vertical com 4 cilindros hidráulicos
- Largura de transporte 2,90 m

ADAPTAÇÕES	
Suplemento para discos de 26"x6 mm lobulados (cada)	
Suplemento para discos de 26"x8 mm (cada)	
Ponto de apoio suplementar para grade de 48 discos (cada)	
Depreciação para grade sem travões	

OPCIONAIS	
Discos deflectores Ø 20" (par)	
Deflectores laterais (par)	
Rodas de control de profundidade 260/70-15,3" regulaveis manualmente (par)	
Suspensão hidráulica com acumulador de azoto	
Conta hectares	

## ROLOS ZÉNITH RKH 3

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>BARRAS</b>	500 mm	5,10 m	660	
		5,60 m	720	
		6,00 m	760	
		6,60 m	805	
		6,90 m	850	

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>TUBOS</b>	550 mm	5,10 m	550	
		5,60 m	590	
		6,00 m	630	
		6,60 m	670	
		6,90 m	710	

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>UPACK</b>	570 mm	5,10 m	995	
		5,60 m	1090	
		6,00 m	1170	
		6,60 m	1290	
		6,90 m	1345	

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>VPACK</b>	600 mm	5,10 m	850	
		5,60 m	935	
		6,00 m	1005	
		6,60 m	1105	
		6,90 m	1155	

	Ø	LARGURA DE TRABALHO	PESO Kg	
<b>TPACK</b>	630 mm	5,10 m	1060	
		5,60 m	1165	
		6,00 m	1250	
		6,60 m	1375	
		6,90 m	1435	