



Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2010



TRITURADOR "ANGULAR EVOLUTION"

MODELO	LARGURA TRABALHO	Nº MARTELOS	Kg	HP	
T- 1600	1600 mm	12	1004	80 - 130	
T- 1800	1800 mm	16	1035	90 - 130	
T- 2000	2000 mm	16	1060	100 - 130	

Características :

■ Chassis em chapa anti desgaste ■ Rotor PULSER de Ø 450 mm ■ Grupo multiplicador SERRAT directo ■ Angulação de + 120° a -90° ■ Martelos estampados garantidos contra rotura ■ Sistema GIROSTOP ■ Suporte dos rolamentos do rotor em aço ■ Rolamentos oscilantes de dupla fila de roletes ■ Cortana dianteira de protecção ■ Rolo traseiro com rolamentos duplos e regulavel em altura ■ Tomada de força para 1000 rpm. ■ Modelo construido segundo normativa CE ■ Indicadores de segurança visiveis ao operador



TRITURADOR "ANGULAR PRO"

MODELO	LARGURA TRABALHO	Nº MARTELOS	Kg	HP	
T- 1600	1600 mm	12	1465	100 - 200	
T- 1800	1800 mm	16	1511	110 - 200	
T- 2000	2000 mm	16	1551	115 - 200	
T- 2300	2300 mm	20	1625	120 - 200	

Características :

■ Chassis em chapa anti desgaste de 10 mm de espessura ■ Rotor PULSER de Ø 550 mm ■ Grupo multiplicador SERRAT directo ■ Angulação de + 90° a -65° ■ Martelos estampados garantidos contra rotura ■ Sistema GIROSTOP ■ Suporte dos rolamentos do rotor em aço ■ Rolamentos oscilantes de dupla fila de roletes ■ Cortana dianteira de protecção ■ Rolo traseiro com rolamentos duplos e regulavel em altura ■ Tomada de força para regime de 750 rpm. ■ Modelo construido segundo normativa CE ■ Indicadores de segurança visiveis ao operador

Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
Os preços estão sujeitos a IVA a taxa legal em vigor.