

NOVO

Technofarm

80 STD / GT SPEED FOUR



Landini®

		STD	GT
MOTOR			
PERKINS "TIER 3" DE INJEÇÃO DIRECTA		1104D-44	
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	CV/KW	74 / 54,5	
REGIME NOMINAL	RPM	2200	
BINÁRIO MÁXIMO	NM	261	
REGIME DE BINÁRIO MÁXIMO	RPM	1400	
DIÂMETRO / CURSO	MM	105 / 127	
CILINDRADA / N°. DE CILINDROS	CM³	4400 / 4	
RELAÇÃO DE COMPRESSÃO		18,2:1	
REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA		●	
FILTRO DO AR		●	
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL STD + OPC	LT.	65	
EMBRAIAGEM			
INDEPENDENTE DUPLO DISCO, EM SECO	POL.	12	
OPERADA MECANICAMENTE		●	
TRANSMISSÃO			
SPEED FOUR + INVERSOR MECÂNICO: 12F+12T		○	
SPEED FOUR + REDUZIDAS + INVERSOR MECÂNICO: 24F+24T		●	
INVERSOR MECÂNICO		●	
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL MECÂNICO TRASEIRO		●	
TOMADA DE FORÇA			
ACCIONAMENTO MECÂNICO		●	
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		●	
EIXO DA TDF 1"3/8 (34,9 MM) COM 6 ESTRIAS		●	
TDF PROPORCIONAL AO AVANÇO		●	
POTÊNCIA LÍQUIDA À TDF (ISO)	CV/KW	64 / 47	
EIXO FRONTAL 4RM SEM TRAVÕES			
TRANSMISSÕES FINAIS EPICICLICAS		●	
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL COM DESLIZAMENTO LIMITADO		●	
ACCIONAMENTO 4RM ELECTRO-HIDRÁULICO		●	
ÂNGULO MÁXIMO DE VIRAGEM 4RM		55°	48°
ÂNGULO MÁXIMO DE VIRAGEM 2RM		56°	-
TRAVÕES			
COMANDO HIDROSTÁTICO		●	
TRAVÕES TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, EM GRAFITE, 10 DISCOS		●	
ACCIONAMENTO 4 RM AUTOMÁTICO EM TRAVAGEM		●	
ELEVADOR HIDRÁULICO			
CONTROLO DE PROFUNDIDADE, POSIÇÃO, INTERMIX E FLOTUANTE		●	
OPERADO MECANICAMENTE		●	
OPERADO MECANICAMENTE COM SISTEMA DE LEVANTAMENTO ERGONÓMICO		○	
CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO STD	KG	2700	
PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO	BAR	180	
CAUDAL HIDRÁULICO TOTAL	LT/MIN	42 + 20	
ENGATE DE TRÊS PONTOS DE CAT. 2		●	
TERCEIRO PONTO MECÂNICO		●	
VÁLVULAS AUXILIARES STD / OPC		1 / 2	
ASSENTO DE CONDUÇÃO			
PLATAFORMA SUSPENSA		●	
VOLANTE DA DIRECÇÃO AJUSTÁVEL		●	
ASSENTO COM SUSPENSÃO		●	
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●	
ESTRUTURA DE PROTECÇÃO DE 2 POSTES		●	
DIMENSÕES E PESOS COM PNEUS			
PNEUS TRASEIROS		420/70R30	380/70R28
COMPRIMENTO 2RM E 4RM	MM	4180	4180
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 2RM	MM	2155	—
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4RM	MM	2147	2147
ALTURA ATÉ AO VOLANTE DA DIRECÇÃO	MM	1585	1560
ALTURA ATÉ ROPS	MM	2505	2480
ALTURA LIVRE AO SOLO 4RM	MM	400	368
LARGURA MÍNIMA	MM	1581	—
AJUSTAMENTO DA BITOLA FRONTAL 4RM	MM	1410 - 1886	—
AJUSTAMENTO DA BITOLA TRASEIRA	MM	1194 - 1905	—
PESO 2RM (COM CONTRAPESOS)	KG	2550	—
PESO 4RM (COM CONTRAPESOS)	KG	2780	2750
PNEUS OPCIONAIS			
FRENTE 2RM		7.50R16	—
TRÁS 2RM		420/70R30	—
FRENTE 4RM		320/70R24	9.5R24
TRÁS 4RM		480/70R30	14.9R30
FRENTE 4RM		320/70R20	320/70-20
TRÁS 4RM		420/70R28	420/70-28
FRENTE 4RM		300/70R20	260/80R-20
TRÁS 4RM		380/70R28	13.6R-28
FRENTE 4RM		11.2R24	11.2R20
TRÁS 4RM		12.4R36	14.9R28
EQUIPAMENTO			
6 PESOS FRONTAIS - 36 KG CADA		●	
4 PESOS FRONTAIS - 45 KG CADA		○	
TRAVÕES DE REBOQUE HIDRÁULICOS		●	

Legenda: ● de série ○ opcional – não disponível