

NOVO

Rex V/S

90 V/S - CABINA / PLATAFORMA



Landini®

		S	V
MOTOR			
PERKINS TIER 3 INJEÇÃO DIRECTA		1104D-44T	1104D-44T
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	CV/KW	83 / 61	83 / 61
REGIME NOMINAL	RPM	2200	2200
BINÁRIO MÁXIMO	NM	352	352
REGIME DE BINÁRIO MÁXIMO	RPM	1400	1400
DIÂMETRO/CURSO	MM	105/127	105/127
CILINDRADA	CM ³	4400	4400
Nº DE CILINDROS		4	4
RELAÇÃO DE COMPRESSÃO		18.2:1	18.2:1
REFRIGERAÇÃO A ÁGUA		●	●
FILTRO DE AR		●	●
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL STANDARD	LT	45	45
EMBRAIAGEM			
DUPLO DISCO INDEPENDENTE, EM SECO	POL.	11	11
REVESTIMENTO		●	●
ACCIONAMENTO MECÂNICO		●	●
TRANSMISSÃO			
SPEED FOUR + OVERDRIVE + INVERSOR MECÂNICO 24F+12T (40 KM/H)		●	●
SPEED FOUR + OVERDRIVE + SUPER REDUTOR + INVERSOR MECÂNICO: 32F+16T		○	○
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ELECTRO-HIDRÁULICO		-	●
TOMADA DE FORÇA			
ACCIONAMENTO ASSISTIDO MECANICAMENTE		●	●
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		●	●
EIXO DA TDF 1"3/8 (34.9 MM) COM 6 ESTRIAS		●	●
TDF PROPORCIONAL AO AVANÇO		●	●
POTÊNCIA LÍQUIDA À TDF (ISO)	CV/KW	70 / 51,5	70 / 51,5
EIXO FRONTAL 4RM			
CILINDROS DE DIRECÇÃO DE DUPLO EFEITO		●	●
TRANSMISSÕES FINAIS EPICÍCLICAS		●	●
ACCIONAMENTO ELECTRO-HIDRÁULICO 4RM		●	●
ÂNGULO MÁXIMO DA DIRECÇÃO		55°	55°
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TWIN-LOCK ELECTRO-HIDRÁULICO		●	-
TRAVÕES			
CONTROLO HIDROSTÁTICO		●	●
TRAVÕES TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, EM GRAFITE, 8 DISCOS		●	●
TRAVÕES FRONTAIS EM BANHO DE ÓLEO, EM GRAFITE, 4 DISCOS		●	●
SISTEMA DE TRAVAGEM INTEGRAL IBS		●	-
ELEVADOR HIDRÁULICO			
FUNÇÕES DE CONTROLO DE PROFUNDIDADE, POSIÇÃO, INTERMIX E FLOTUANTE		●	●
OPERADO MECANICAMENTE		●	●
ELEVADOR ELECTRÓNICO "LANDTRONIC"		○	○
CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO STANDARD	KG	2600	2600
MÁXIMA PRESSÃO OPERATIVA	BAR	180	180
CAUDAL HIDRÁULICO NAS VÁLVULAS AUXILIARES	LT/MIN	52,3	52,3
CAUDAL HIDRÁULICO TOTAL	LT/MIN	82,2	82,2
ENGATE DE TRÊS PONTOS DE CAT. 2		●	●
REGULAÇÃO HIDRÁULICA DO TENSOR DIREITO		●	●
ESTABILIZADORES LATERAIS COM REGULAÇÃO HIDRÁULICA + BRAÇOS INFERIORES COM ENGATE RÁPIDO		○	○
VÁLVULAS AUXILIARES TRASEIRAS: DE SÉRIE / OPCIONAL		3 / 4	3 / 4
DIVISOR DE CAUDAL		○	○
BOMBA TRIPLA + 4 SAÍDAS DIANTEIRAS À DIREITA		○	○
VÁLVULA FRONTAL DE MOTOR HIDRÁULICO COM 2 SAÍDAS À ESQUERDA		○	○
CABINA E POSTO DE CONDUÇÃO			
REX TOTAL VIEW / PRÉ-INSTALAÇÃO DE AUTO-RÁDIO		●	●
AQUECIMENTO / VENTILAÇÃO		●	●
AR CONDICIONADO		●	●
INSTRUMENTOS DIGITAIS		●	●
PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS PASSÍVEIS DE ABERTURA		●	●
ALAVANCAS LATERAIS DE VELOCIDADES E DO INVERSOR		●	●
PLATAFORMA COM SUSPENSÃO		●	●
DIMENSÕES E PESOS (NO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO) C/ PNEUS STANDARD			
COMPRIMENTO (COM CONTRAPESOS)	MM	13.6 R24 3932	12.4 R28 3932
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MM	2130	2130
ALTURA ATÉ AO VOLANTE DA DIRECÇÃO	MM	1380	1370
ALTURA ATÉ ROPS	MM	2285	2220
ALTURA ATÉ À CABINA	MM	2345	2370
ALTURA LIVRE AO SOLO	MM	260	330
LARGURA TOTAL MÍN/MÁX	MM	1213/1313	1377
RAIO MÍN. DE VIRAGEM (COM TRAVÕES)	MM	3950	3250
RAIO MÍN. DE VIRAGEM (SEM TRAVÕES)	MM	4450	3750
PESO (SEM CONTRAPESO)	KG	2665	2430
PNEUS OPCIONAIS			
FRENTE / TRÁS 4RM		280/70 R16 / 13.6R24	
FRENTE / TRÁS 4RM		260/70 R16 / 360/70 R24	
FRENTE / TRÁS 4RM		280/70 R16 / 380/70 R24	
FRENTE / TRÁS 4RM		280/70 R16 / 400/70 R24	
FRENTE / TRÁS 4RM		240/70 R16 / 405/70 R20	
FRENTE / TRÁS 4RM		240/70 R16 / 375/75 R20	6.00-16 / 9.5 R28
FRENTE / TRÁS 4RM		280/70 R18 / 360/70 R28	6.50-16 / 11.2 R28
FRENTE / TRÁS 4RM		240/70 R16 / 380/70 R20	7.50-16 / 12.4 R28
EQUIPAMENTO OPCIONAL			
4 PESOS FRONTAIS, 36 KG CADA		○	○
GUARDA-LAMAS FRONTAIS		○	○
TRAVÕES DE REBOQUE HIDRÁULICOS		○	○

Legenda: ● de série ○ opcional - não disponível