

REBOQUES DE 1 EIXO RODA SIMPLES

CARACTERÍSTICAS DE SÈRIE

- 1- Arcos tensores em cada pilar
- 2- Molas parabólicas
- 3- Basculante a 45° com 1 cilindro directo ao tractor
- 4- Taipais laterais desmontáveis tipo Tir
- 5- Grampos e molas em aço
- 6- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 7- Caixa de ferramentas
- 8- Chassis em tubo estrutural de aço
- 9- Chassis intercalados p/ ganhar altura e estabilidade
- 10- Cilindro, eixo, molas e chassis sobre-dimensionados
- 11- Costelas inferiores de 70 x 100 a 450 mm de luz
- 12- Descanso mecânico com redutor em rolamentos
- 13- Travão hidráulico e de estacionamento
- 14- Ganchos nos laterais e traseira
- 15- Guarda lamas galvanizados
- 16- Instalação eléctrica em bandeja galvanizada
- 17- Lança em chapa quinada , conica , desmontavel e regulavel em altura
- 18- Lateral do estrado com duplo reforço
- 19- Pilares conicos em fundição para facil desmontagem



- 20- Pilares dos taipais de 150x50 p/ maior resistência
- 21- Porta traseira de abertura centralizada
- 22- Porta traseira de abertura lateral, superior e inferior
- 23- Previa decapagem , uma demão de primário e uma de esmalte seco em forno

| MODELO | 11RHB- 3 | 11RHB- 5 | 11RHB- 6 |
|------------|----------|----------|----------|
| PESO BRUTO | 3850 Kg | 6350 Kg | 7580 Kg |
| | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Tara | 900 Kg | 1500 Kg | 1900 Kg |
| Comprimento | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
| Largura | 1,70 m | 1,90 m | 2,10 m |
| Altura do taipal | 0,50 m | 0,75 m | 0,75 m |
| Nº de taipais | 2 + porta | 4 + porta | 4 + porta |
| Espessura da chapa do estrado | 3 mm | 4 mm | 4 mm |
| Espessura da chapa dos taipais | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Molas parabólicas | 1-70x25 | 2-70x25 | 2-70x25 |
| Dimensões das rodas | 10,0x75-15" | 11,5x80-15"16L | 285/70-R19,5" |
| Dimensões do eixo e tambores dos travões | 60x55/250x50 | 70x65/300x60 | 80x70/300x60 |
| Chassis inferior / superior | 100x50/70x70 | 140x80/100x50 | 140x80/120x60 |
| Cilindro basculante , diâmetro espansões e litros | 95/2/4L | 108/3/6L | 112/4/7L |
| Altura aproximada do piso ao chão | 840 mm | 900 mm | 980 mm |



REBOQUES DE 1 EIXO RODA SIMPLES OPCIONAIS

| MODELO | 11RHB- 3 | 11RHB- 5 | 11RHB- 6 |
|---|----------|----------|----------|
| RODAS (Preço do conjunto) | | | |
| 10.0/75 - 15 12PR Nova | Série | | |
| 11.5/80 - 15.3 14PR Nova | | | |
| 11.5/80 - 15.3 16PR Nova | | Série | |
| 285/70 R 19.5 RAD Nova | | | Série |
| 305/70 R 19.5 RAD Nova | | | |
| 305/70 R 19.5 RAD Renovada | | | |
| 400/60 - 15.5 14PR Nova | | | |
| ACESSÓRIOS | | | |
| Arcos para a lona (cada) | | | |
| Caixa de ferramentas | Série | Série | Série |
| Deposito de água | | | |
| Descanso hidráulico com bomba manual | | | |
| Descanso hidráulico directo ao tractor | | | |
| Escada de acesso | | | |
| Lança basculante com mola | | | |
| Farol giratório de sinalização | | | |
| Portinha para cereais | | | |
| Taipais suplementares de 250 mm de altura | | | |
| Taipais suplementares de 500 mm de altura | | | |
| Suporte para lona | | | |
| Suporte para porta plana | | | |
| Sarilhos (cada) | | | |