

REBOQUES DE 1 EIXO RODA SIMPLES

CARACTERÍSTICAS DE SÈRIE

- 1- Arcos tensores em cada pilar
- 2- Molas parabólicas
- 3- Basculante a 45° com 1 cilindro directo ao tractor
- 4- Taipais laterais desmontáveis tipo Tir
- 5- Grampos e molas em aço
- 6- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 7- Caixa de ferramentas
- 8- Chassis em tubo estrutural de aço
- 9- Chassis intercalados p/ ganhar altura e estabilidade
- 10- Cilindro, eixo, molas e chassis sobre-dimensionados
- 11- Costelas inferiores de 70 x 100 a 450 mm de luz
- 12- Descanso mecânico com redutor em rolamentos
- 13- Travão hidráulico e de estacionamento
- 14- Ganchos nos laterais e traseira
- 15- Guarda lamas galvanizados
- 16- Instalação eléctrica em bandeja galvanizada
- 17- Lança em chapa quinada , conica , desmontavel e regulavel em altura
- 18- Lateral do estrado com duplo reforço
- 19- Pilares conicos em fundição para facil desmontagem



- 20- Pilares dos taipais de 150x50 p/ maior resistência
- 21- Porta traseira de abertura centralizada
- 22- Porta traseira de abertura lateral, superior e inferior
- 23- Previa decapagem , uma demão de primário e uma de esmalte seco em forno

MODELO	11RHB- 3	11RHB- 5	11RHB- 6
PESO BRUTO	3850 Kg	6350 Kg	7580 Kg

Tara	900 Kg	1500 Kg	1900 Kg
Comprimento	3,00 m	3,50 m	4,00 m
Largura	1,70 m	1,90 m	2,10 m
Altura do taipal	0,50 m	0,75 m	0,75 m
Nº de taipais	2 + porta	4 + porta	4 + porta
Espessura da chapa do estrado	3 mm	4 mm	4 mm
Espessura da chapa dos taipais	2 mm	2,5 mm	2,5 mm
Molas parabólicas	1-70x25	2-70x25	2-70x25
Dimensões das rodas	10,0x75-15"	11,5x80-15"16L	285/70-R19,5"
Dimensões do eixo e tambores dos travões	60x55/250x50	70x65/300x60	80x70/300x60
Chassis inferior / superior	100x50/70x70	140x80/100x50	140x80/120x60
Cilindro basculante , diâmetro expansões e litros	95/2/4L	108/3/6L	112/4/7L
Altura aproximada do piso ao chão	840 mm	900 mm	980 mm



REBOQUES DE 1 EIXO RODA SIMPLES OPCIONAIS

MODELO	11RHB- 3	11RHB- 5	11RHB- 6
RODAS (Preço do conjunto)			
10.0/75 - 15 12PR Nova	Série		
11.5/80 - 15.3 14PR Nova			
11.5/80 - 15.3 16PR Nova		Série	
285/70 R 19.5 RAD Nova			Série
305/70 R 19.5 RAD Nova			
305/70 R 19.5 RAD Renovada			
400/60 - 15.5 14PR Nova			
ACESSÓRIOS			
Arcos para a lona (cada)			
Caixa de ferramentas	Série	Série	Série
Deposito de água			
Descanso hidráulico com bomba manual			
Descanso hidráulico directo ao tractor			
Escada de acesso			
Lança basculante com mola			
Farol giratório de sinalização			
Portinha para cereais			
Taipais suplementares de 250 mm de altura			
Taipais suplementares de 500 mm de altura			
Suporte para lona			
Suporte para porta plana			
Sarilhos (cada)			