

REBOQUES DE 1 EIXO RODA DUPLA

CARACTERÍSTICAS DE SÈRIE

- 1- Arcos tensores em cada pilar
- 2- Molas parabólicas
- 3- Basculante a 45° com 1 cilindro directo ao tractor
- 4- Taipais laterais desmontáveis tipo Tir
- 5- Grampos e molas em aço
- 6- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 7- Caixa de ferramentas
- 8- Chassis em tubo estrutural de aço
- 9- Chassis intercalados p/ ganhar altura e estabilidade
- 10- Cilindro, eixo, molas e chassis sobre-dimensionados
- 11- Costelas inferiores de 70 x 100 a 450 mm de luz
- 12- Descanso mecânico com redutor em rolamentos
- 13- Travão hidráulico e de estacionamento
- 14- Ganchos nos laterais e traseira
- 15- Guarda lamas galvanizados
- 16- Instalação eléctrica em bandeja galvanizada
- 17- Lança em chapa quinada , conica , desmontavel e regulavel em altura
- 18- Lateral do estrado com duplo reforço
- 19- Pilares conicos em fundição para facil desmontagem



- 20- Pilares dos taipais de 150x50 p/ maior resistência
- 21- Porta traseira de abertura centralizada
- 22- Porta traseira de abertura lateral, superior e inferior
- 23- Previa decapagem , uma demão de primário e uma de esmalte seco em forno

MODELO	11RHB- 7	11RHB- 9
PESO BRUTO	8730 Kg	10000 Kg

Tara	1900 Kg	2300 Kg
Comprimento	4,00 m	4,50 m
Largura	2,10 m	2,30 m
Altura do taipal	0,75 m	0,75 m
Nº de taipais	4 + porta	4 + porta
Espessura da chapa do estrado	4 mm	4 mm
Espessura da chapa dos taipais	2,5 mm	2,5 mm
Molas parabólicas	2-70x25	3-70x25
Dimensões das rodas	8,5 x 17,5"	9,5 x 17,5"
Dimensões do eixo e tambores dos travões	80x70/300x60	80x75/300x60
Chassis inferior / superior	150x100/120x60	150x100/150x50
Cilindro basculante, diâmetro, expansões e litros	112/4/7L	124/4/10L
Altura aproximada do piso ao chão	960 mm	960 mm



REBOQUES DE 1 EIXO RODA DUPLA OPCIONAIS

MODELO	11RHB- 7	11RHB- 9
RODAS		
8,5 R 17,5" Nova	Série	
9,5 R 17,5" Nova		Série
385/55 R 19,5"		
ACESSÓRIOS		
Arcos para a lona (cada)		
Caixa de ferramentas	Série	Série
Deposito de água		
Descanso hidráulico com bomba manual		
Descanso hidráulico directo ao tractor		
Escada de acesso		
Lança basculante com mola		
Farol giratório de sinalização		
Portinha para cereais		
Taipais suplementares de 500 mm de altura		
Taipais suplementares de 600 mm de altura		
Suporte para lona		
Suporte para porta plana		
Sarilhos (cada)		