

MONOCOQUE DE 3 EIXOS RODA SIMPLES

CARACTERÍSTICAS DE SÈRIE

- 1- Tridem de 6 molas parabólicas com tirantes
- 2- Basculante a 45° com 1 cilindro directo ao tractor
- 3- Grampos e molas em aço temperado
- 4- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 5- Caixa de ferramentas e depósito de água
- 6- Chassis em tubo estrutural de aço de 8 mm
- 7- Cilindro, eixo, molas e chassis sobre-dimensionados
- 8- Descanso hidráulico com bomba manual
- 9- Escada de acesso interior e exterior
- 10- Travão hidráulico às 6 rodas e de estacionamento
- 11- Instalação eléctrica com para-choques
- 12- Lança com molas em chapa quinada, conica, desmontavel e regulavel em altura
- 13- Jantes industriais de camiã
- 14- Porta traseira de abertura hidráulica com 2 cilindros, valvula anti retorno e portinha central



- 15- Previa decapagem, uma demão de primário e uma de esmalte seco em forno

MODELO	BTR- 21	BTR- 24	BTR- 27	BTR- 30
PESO BRUTO	24000 Kg	24000 Kg	24000 Kg	24000 Kg

Tara aproximada	6500 Kg	7500 Kg	8200 Kg	9000 Kg
Comprimento interior da caixa	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m
Largura interior da caixa	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Altura dos laterais	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Espessura da chapa do estrado	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
Espessura da chapa dos laterais	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Numero de costelas por lateral	8	8	9	9
Molas parabólicas 6 unidades	3-80x25	4-100x25	4-100x25	4-100x25
Dimensões das rodas	385/65 R 22,5		445/65 R 22,5	
Dimensões do eixo e tambores dos travões	100x80 350x60	120x85 400x80	130x90 406x120	130x90 406x120
Chassis inferior / superior	300x150 150x100	300x150 180x100	300x150 180x100	300x150 180x100
Cilindro basculante, diâmetro, expansões e litros	190/5/40L	240/8/49L	215/8/49L	240/8/61L
Altura aproximada do piso ao chão	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm



MONOCOQUE DE 3 EIXOS RODA SIMPLES OPCIONAIS

MODELO	BTR- 21	BTR- 24	BTR- 27	BTR- 30
RODAS				
385/65 R 22,5" RAD Nova	Série	Série		
385/55 R 19,5" RAD Nova				
445/65 R 22,5" RAD Nova			Série	Série
560/60 R 22,5" RAD VREDESTEIN Nova				
560/60 R 22,5" RAD MICHELIN CARGO Nova				
EIXOS (cada)				
Eixo autodireccional normal				
Eixo autodireccional de velocidade				
Eixo direccional forçado de velocidade				
Eixo fixo de velocidade			Série	Série
ACESSORIOS				
Basculante c/ instalação hidráulica independente				
Caixa de ferramentas	Série	Série	Série	Série
Feicho da porta com borrachas e seguranças				
Deposito de água	Série	Série	Série	Série
Descanso hidráulico com bomba manual	Série	Série	Série	Série
Escada de acesso	Série	Série	Série	Série
Travões pneumáticos (só c/ eixos de velocidade)				
Lança basculante com acumulador de azoto				
Lança basculante com mola de lâminas				
Patas de apoio traseiras hidráulicas				
Patas de apoio traseiras mecânicas				
Pintura epoxica alimentar				
Farol giratório de sinalização				
Portinha para cereais	Série	Série	Série	Série
Porta hidráulica em 2 folhas				
Porta hidráulica fixa	Série	Série	Série	Série
Taipais suplementares de 300 mm				
Taipais suplementares de 500 mm para forragem				
Taipais suplementares de 750 mm para forragem				
Suporte para lona				
Toldo normal manual				
Toldo enrolavel lateral				
Toldo enrolavel frontal				