

## MONOCOQUE DE 2 EIXOS RODA SIMPLES PARA TRABALHOS INDUSTRIAIS

### CARACTERISTICAS DE SÈRIE

- 1- Molas tipo bogie industrial
- 2- Basculante de 55° a 60° com 1 cilindro directo ao tractor
- 3- BRIDAS e molas em aço temperado
- 4- Cavilha central do bogie de Ø 100 mm com casquilhos em teflom
- 5- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 6- Caixa de ferramentas , deposito de água e escada de acesso exterior
- 7- Chassis em tubo estrutural de aço de 8 mm
- 8- Cilindro, eixo, molas e chassis sobre-dimensionados
- 9- Descanso hidráulico com bomba manual
- 10- Travão hidráulico ás 4 rodas e de estacionamento
- 11- Instalação elétrica com para-choques
- 12- Lança em chapa quinada e conica
- 13- Lança com suspensão regulavel c/ mola e hidráulico
- 14- Jantes industriais de camiãõ com discos ventilados
- 15- Porta traseira de abertura hidráulica com 2 cilindros ,valvula anti retorno



- 16- Chapas Hardox 450 de 8 mm no solo e 6 mm nos laterais
- 17- Previa decapagem , uma demãõ de primário e uma de esmalte seco em forno

MODELO	BTI- 24	BTI- 26
PESO BRUTO	18000 Kg	18000 Kg

Cubicagem da caixa	10,50 m <sup>3</sup>	12,15 m <sup>3</sup>
Tara aproximada	6000 Kg	7000 Kg
Comprimento interior da caixa	4,80 m	5,50 m
Largura interior da caixa	2,25 m	2,25 m
Altura dos laterais	1,15 m	1,15 m
Espessura da chapa do estrado	8 mm Hardox	8 mm Hardox
Espessura da chapa dos taipais	6 mm Hardox	6 mm Hardox
Molas bogie industrial	8-120x20	10-120x20
Dimensões das rodas	445/65 R 22,5"	445/65 R 22,5"
Dimensões do eixo e tambores dos travões	120x85/406x120	130x90/406x120
Chassis inferior	300x150x6	300x150x8
Chassis superior	120x100x6	150x100x6
Cilindro basculante, diâmetro, expansões e litros	178/4/27L	204/5/40L
Altura aproximada do piso ao chão	1400 mm	1400 mm



## MONOCOQUE DE 2 EIXOS RODA SIMPLES PARA TRABALHOS INDUSTRIAIS

### OPCIONAIS

MODELO	BTI- 24	BTI- 26
<b>RODAS</b>		
445/65 R22.5 Nova	Série	Série
560/60 R 22.5 VREDESTEIN Nova		
560/60 R 22.5 MICHELIN Nova		
<b>EIXOS (cada)</b>		
Eixo autidireccional de velocidade		
Eixo direccional forçado de velocidade		
Eixo fixo de velocidade	Série	Série
<b>ACESSORIOS</b>		
Basculante c/ instalação hidráulica independente		
Caixa de ferramentas	Série	Série
Descanso hidráulico com bomba manual	Série	Série
Deposito de água	Série	Série
Escada de acesso frontal	Série	Série
Travões pneumáticos		
Guarda lamas protectores em ferro	Série	Série
Lança basculante com dupla mola	Série	Série
Lança basculante com mola de lâminas		
Farol giratório de sinalização		
Porta traseira de abertura hidráulica	Série	Série
Suporte para lona		
Toldo normal manual		
Toldo enrolavel frontal		