

MONOCOQUE INOX DE 1 EIXO RODA SIMPLES

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE

- 1- Molas parabólicas
- 2- Basculante a 45° com 1 cilindro directo ao tractor
- 3- Grampos e molas em aço
- 4- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 5- Caixa e chassis superior em aço inox AISI-304
- 6- Caixa de ferramentas
- 7- Chassis em tubo estrutural de aço
- 8- Cilindro, eixo, molas e chassis sobre-dimensionados
- 9- Descanso mecânico com redutor em rolamento
- 10- Travão hidráulico e de estacionamento
- 11- Saída com torneira de 2" sobre a porta traseira
- 12- Instalação elétrica em bandeja galvanizada
- 13- Lança em chapa quinada, conica desmontável e regulável em altura
- 14- Jantes industriais de camião
- 15- Porta traseira de abertura automática tipo dumper com borrachas de vedação e seguranças



- 16- Previa decapagem, uma demão de primário e uma de esmalte seco em forno

MODELO	11RHB- 3	11RHB- 5	11RHB- 6
PESO BRUTO	3850 Kg	6350 Kg	7580 Kg

Tara aproximada	1100 Kg	1300 Kg	1600 Kg
Comprimento interior da caixa	3,00 m	3,50 m	4,00 m
Largura interior da caixa	1,75 m	2,00 m	2,00 m
Altura dos laterais	0,75 m	1,00 m	1,00 m
Espessura da chapa do estrado	2,5 mm	2,5 mm	3,0 mm
Espessura da chapa dos laterais	2,5 mm	2,5 mm	3,0 mm
Molas parabólicas 2 unidades	2-70x25	2-70x25	3-70x25
Dimensões das rodas	11,5/80-15" 14L	400/60 R 15,3"	285/70 R 19,5"
Dimensões do eixo e tambores dos travões	60x55/250x50	70x65/300x60	80x70/300x60
Chassis inferior	100x50x5	140x80x6	140x80x6
Cilindro basculante, diâmetro, expansões e litros	95/2/4L	95/2/6L	108/3/7L
Altura aproximada do piso ao chão	840 mm	900 mm	980 mm



MONOCOQUE INOX DE 1 EIXO RODA SIMPLES OPCIONAIS

MODELO	11RHB- 3	11RHB- 5	11RHB- 6
RODAS			
11,5/80 – 15,3” 16PR Nova	Série		
285/70 R 19,5” RAD Nova			Série
400/60 – 15,5” 14PR Nova		Série	
305/70 R 19,5” RAD Renovada			
305/70 R 19,5” RAD Nova			
ACESSORIOS			
Caixa de ferramentas	Série	Série	Série
Deposito de água			
Descanso hidráulico com bomba manual			
Descanso hidráulico directo ao tractor			
Duplo fundo em inox			
Escada de acesso			
Lança basculante com mola			
Farol giratório de sinalização			
Porta automática tipo dumper com borrachas de vedação	Série	Série	Série
Suporte para lona			
Toldo normal			
Saida com torneira de 2” sobre a porta traseira	Série	Série	Série