

MONOCOQUE INOX DE 2 EIXOS RODA SIMPLES

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE

- 1- Tandem com 4 molas parabólicas
- 2- Basculante a 45° com 1 cilindro directo ao tractor
- 3- Grampos e molas em aço
- 4- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 5- Caixa e chassis superior em aço inox AISI-304
- 6- Caixa de ferramentas e depósito de água
- 7- Chassis em tubo estrutural de aço
- 8- Cilindro, eixo, molas e chassis sobre-dimensionados
- 9- Descanso mecânico com redutor em rolamento
- 10- Escada de acesso nos modelos RT-12 e RT-14
- 11- Travão hidráulico às 4 rodas e de estacionamento
- 12- Saída com torneira de 2" sobre a porta traseira
- 13- Instalação eléctrica em bandeja galvanizada
- 14- Lança em chapa quinada, conica desmontável e regulável em altura
- 15- Jantes industriais de camião
- 16- Porta traseira de abertura automática tipo dumper com borrachas de vedação e seguranças



- 17- Porta traseira de abertura lateral
- 18- Previa decapagem, uma demão de primário e uma de esmalte seco em forno

MODELO	RT- 6	RT- 9	RT- 12	RT- 14
PESO BRUTO	8200 Kg	11500 Kg	15150 Kg	17500 Kg

Tara aproximada	1900 Kg	2800 Kg	3400 Kg	3800 Kg
Comprimento interior da caixa	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m
Largura interior da caixa	2,00 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Altura dos laterais	1,00 m	1,00 m	1,25 m	1,25 m
Espessura da chapa do estrado	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Espessura da chapa dos laterais	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Molas parabólicas 4 unidades	2-80x25	2-80x25	3-75x25	3-75x25
Dimensões das rodas	265/70 R 19,5"	285/70 R 19,5"	385/65 R 22,5"	385/65 R 22,5"
Dimensões do eixo e tambores dos travões	70x65 300x60	80x75 300x60	90x75 350x60	90x75 350x60
Chassis inferior	140x80x6	150x100x6	200x150x6	250x150x6
Cilindro basculante, diâmetro, expansões e litros	107/3/8L	150/3/14L	152/5/18L	170/5/24L
Altura aproximada do piso ao chão	980 mm	1050 mm	1250 mm	1250 mm



MONOCOQUE INOX DE 2 EIXOS RODA SIMPLES OPCIONAIS

MODELO	RT- 6	RT- 9	RT- 12	RT- 14
RODAS				
11,5/80 – 15,3" 16PR Nova				
265/70 R 19,5" RAD Nova	Série			
285/70 R 19,5" RAD Nova		Série		
305/70 R 19,5" RAD Renovada				
305/70 R 19,5" RAD Nova				
385/65 R 22,5" RAD Renovada			Série	Série
385/65 R 22,5" RAD Nova				
385/55 R 19,5" RAD Nova				
EIXOS (cada)				
Eixo autodireccional normal				
Eixo autodireccional de velocidade				
Eixo direccional forçado de velocidade				
Eixo fixo de velocidade				
ACESSORIOS				
Caixa de ferramentas	Série	Série	Série	Série
Fecho da porta com borrachas e seguranças	Série	Série	Série	Série
Deposito de água			Série	Série
Descanso hidráulico com bomba manual				
Descanso hidráulico directo ao tractor			Série	Série
Escada de acesso			Série	Série
Travões pneumáticos (só c/ eixos de velocidade)				
Lança basculante pneumática				
Lança basculante com acumulador de azoto				
Lança basculante com mola de lâminas				
Lança basculante com mola			Série	Série
Farol giratório de sinalização				
Porta hidráulica fixa	Série	Série	Série	Série
Suporte para lona				
Toldo normal manual				
Toldo enrolavel lateral				
Toldo enrolavel frontal				
Saida com torneira de 2" sobre a porta traseira	Série	Série	Série	Série
Fundo duplo inox				