

## GALERA PLATAFORMA DE 3 EIXOS RODA SIMPLES

### CARACTERISTICAS DE SÈRIE

- 1- 2 molas parabólicas dianteiras com tirantes
- 2- Tandem traseiro de 4 molas parabólicas com 3 pontos de apoio e tirantes
- 3- Grampos e molas em aço
- 4- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 5- Caixa de ferramentas
- 6- Chassis em tubo estrutural de aço
- 7- Eixos, molas e chassis sobre-dimensionados
- 8- Costelas de 70 x 100 a 450 mm de luz
- 9- Travão hidráulico a cada roda e de estacionamento
- 10- Grade frontal em tubo estrutural c/1850 mm de altura
- 11- Prato giratório de esferas
- 12- Guarda lamas galvanizados com palas de borracha
- 13- Instalação eléctrica em bandeja galvanizada
- 14- Lança suspensa com mola de retenção e regulável
- 15- Jantes industriais de camião



- 16- Previa decapagem, uma demão de primário e uma de esmalte seco em forno

MODELO	3RP- 85T	3RP- 95T	3RP- 105T
PESO BRUTO	22500 Kg	24000 Kg	24000 Kg

Tara aproximada	3000 Kg	3400 Kg	3800 Kg
Comprimento da caixa	8,50 m	9,50 m	10,50 m
Largura da caixa	2,45 m	2,45 m	2,45 m
Espessura da chapa do estrado	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Molas parabólicas dianteiras 2 unidades	4-80x25	4-80x25	4-80x25
Molas parabólicas traseiras 4unidades	3-80x25	3-80x25	3-80x25
Dimensões das rodas deãnteiras	385/55 R 19,5"	385/55 R 19,5"	385/55 R 19,5"
Dimensões das rodas traseiras	385/65 R 22,5"	385/65 R 22,5"	385/65 R 22,5"
Dimenções do eixo e tambores dos travões	90x75/350x60	90x75/350x60	100x80/350x60
Prato giratório de esferas duplo aparafusado	1100x16	1100x16	1100x20
Chassis	300x150	300x150	300x150
Altura aproximada do piso ao chão	1200 mm	1200 mm	1200 mm



## GALERA PLATAFORMA DE 3 EIXOS RODA SIMPLES OPCIONAIS

MODELO	3RP- 85T	3RP- 95T	3RP- 105T
<b>RODAS</b>			
385/65 R22,5" Rad Renovada (as 6 rodas iguais)			
385/65 R22,5" Rad Nova (as 6 rodas iguais)			
2 Rodas 385/55R 19,5" Novas dianteiras	Série	Série	Série
4 Rodas 385/65R 22,5" Renovadas traseiras	Série	Série	Série
385/55 R19,5" Rad Nova (as 6 rodas iguais)			
Dupla 9,5 R17,5" Rad Nova (as 12 rodas iguais)			
Dupla 285/70 R19,5" Rad Nova (as 12 rodas iguais)			
<b>EIXOS (cada)(autodireccional só com roda simples)</b>			
Eixo autodireccional normal			
Eixo autodireccional de velocidade			
Eixo fixo de velocidade			
<b>ACESSORIOS</b>			
Caixa de ferramentas	Série	Série	Série
Deposito de água			
Escada de acesso frontal			
Travões pneumáticos (só p/ eixos de velocidade)			
Farol giratório de sinalização			
Grade frontal fixa	Série	Série	Série
Grade frontal inclinavel de 1800 mm de altura			
Grade traseira em tubo estrutural inclinavel de 1800 mm de altura			
Suporte para lona			
Suporte para roda suplente com sarilho			
Sarilhos (cada)			