

## DESTROÇADORA PARA PALHA REBOCAVEL

MODELO	BOCA DE SAIDA	DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO	DISTANCIA DE DISTRIBUIÇÃO	PESO Kg	
<b>PAS ST</b>	Standard	4 elementos	15 m	1320	
<b>PAS OR</b>	Orientavel	5 elementos	14 m	1370	
<b>PAS RO</b>	Giratória	5 elementos	12 m	1400	

OPCIONAIS				
Referência	Descrição	PAP ST	PAP OR	PAP RO
PAPSKD	Rolo destroçador			
PAPSCH	Deflector com accionamento hidráulico			
PAPSGSB	Boca de saída baixa			
PAPSBB	Caixa de 2 velocidades			
PATS DO	Sistema de corte na turbina montado em fabrica			
PATS AD	Sistema de corte na turbina montado á posterior			
PAPST4	Comando por cabo Tele flexível de 4 elementos			
PAPST5	Comando por cabo Tele flexível de 5 elementos			
PAPST6	Comando por cabo Tele flexível de 6 elementos			
PAPST7	Comando por cabo Tele flexível de 7 elementos			
PAPSCE4	Comando electrohidráulico de 4 elementos			
PAPSCE5	Comando electrohidráulico de 5 elementos			
PAPSCE6	Comando electrohidráulico de 6 elementos			
PAPSCE7	Comando electrohidráulico de 7 elementos			