

yağmur

Efsane 40W






Efsane 40W


Características técnicas

MODELO		EFSANE 40W
TIPO		840
ESTRUTURA		4 Rodas motrizes
MOTOR		LOMBARDINI LDW 1603-CHD Plus EURO3 Gasóleo, Injecção Indirecta
	Potência kW/CV	30 / 40,8
	Regime Nominal (r.p.m.)	2800
	Nº de cilindros / Refrigeração	3 / Água
	Cilindrada	1649 cm³
	Binário máximo (Nm/rpm)	113 @ 1600
EMBRAIAGEM		Monodisco a seco (Duplo disco com comandos separados)
TRANSMISSÃO		Mecânica com velocidades e inversor sincronizado
	Nº de velocidades	12 F + 12 T
DIFERENCIAL	Bloqueio do eixo traseiro	Mecânico
TOMADA DE FORÇA		Nº1 traseira: 540 e 1000 rpm + 12 velocidades sincronizadas
	Dimensões	1"3/8 DIN 9611 - Rotação no sentido dos ponteiros do relógio
DIRECÇÃO		Hidrostática
TRAVÕES		Mecânicos actuando sobre o eixo traseiro
SISTEMA DE LEVANTAMENTO HIDRÁULICO		Com controlo de posição e de profundidade
	Acoplamento	3 pontos Cat "1"
	Caudal da bomba	19 (l/min.)
	Capacidade de levantamento	900 kg

Especificações e design sujeitos a alterações sem prévio aviso. Leia e siga sempre as instruções de utilização em segurança no seu Manual de Operação.



PNEUS	Frontais	7.5L - 15
	Traseiros	12.4 - 20
PESO	Sem lastro	1220 Kg
	Com lastro	1320 Kg
DIMENSÕES (mm)	A	2840
	B	1670
	C	700
	D	2260
	E	1380 - 1480
	F	1050 - 1150
	G	1080 - 1330
	H	330



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.
 Rua do Alecrim, S/N - Lagoinha
 Apartado 136
 2951-901 PALMELA
 Tel: 212 360 012
 Fax: 212 381 303
 www.sotrac.net

Concessionário Autorizado